

柴油250A发电电焊机两用机

产品名称	柴油250A发电电焊机两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力柴油250A发电电焊机两用机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。移动方便、功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是款为中很好用户量身定做的很好焊机

大泽发电电焊机整机设备随机附件::

- 1、自带四个轮子
- 2、和手推把
- 3、电启动钥匙三把
- 4、三年易损配件
- 5、合格证
- 6、)售后维修卡
- 7、电瓶及连接线
- 8、安装小工具包
- 9、详细使用说明书各壹套
- 10、焊接插头两个
- 11、发电输出插头三个

柴油250A发电电焊机两用机制造单位的焊接用焊机。

逆变焊机的主要应用领域一样，只不过焊机更节能，轻便。

埋弧焊机的主要应用领域大型钢结构制造单位，压力容器锅炉制造单位。

气体保护焊机的主要应用领域大型钢结构制造单位或通用机械
农用机械，汽车制造厂，防盗门加工厂，制造压力容器锅炉的单位现在也广泛的应用了气体保护焊机。

氩弧焊机主要用在管道，压力容器锅炉，不锈钢加工企业。

交流氩弧焊机主要用铝焊接制造单位，铝制容器制造单位。铝制暖气片焊接。

型号：TO250A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

2KW

发动机型号

TO192

备用功率：

2.5KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

15HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-250A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电机组服务承诺：

本公司拥有完整的.，品保，销售及售后客服团队，现对产品服务工作郑重承诺：

- 1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
- 3、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派员到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及。