

脱硫塔烟道乙烯基树脂胶泥 高温电厂防腐施工

产品名称	脱硫塔烟道乙烯基树脂胶泥 高温电厂防腐施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:跃进 型号:乙烯基 产地:河北
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

产品详情

脱硫塔烟道乙烯基树脂胶泥 高温电厂防腐施工

适应温度 液态: 90 气态: 100

外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、淡绿色（可定做）

使用方法 刮板、抹子、涂抹

涂层厚度 2mm / 二到三次施工

涂料用量 0.3公斤/道

胶泥用量 2mm厚度 3.2公斤/平米

施工环境 5 -30

基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6

施工配比 主料：固化剂

100 : 1015

相对湿度 85%以下

保管方法 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

玻璃鳞片胶泥，它具有优异的粘合性和柔韧性等特点，将环氧树脂与玻璃鳞片和助剂共混并研磨，制成

的一种新型玻璃鳞片胶泥。该胶泥综合了EP粘结力之强、耐水性和热稳定性好等特点和PU优良的柔韧性、成膜性等优点，使其有效应用于室外建筑防腐领域。若将助剂研磨后与环氧树脂和乙烯基共混，再加入纳米粒子等颜填料进行超声处理，过滤得高性能水泥防腐涂料。涂料中PU的氨基与水泥形成氢键，起固化作用，且综合了酚醛环氧树脂高附着力、低收缩率等优点，使其更为高效地保护水泥面。

脱硫塔烟道乙烯基树脂胶泥 高温电厂防腐施工上面两种是比较常见的玻璃鳞片胶泥，如果满足涂装环境条件，玻璃鳞片胶泥应用于、实际上可适用于几乎所有的大气腐蚀环境。

玻璃鳞片涂料是一种新型、高效防腐涂料主要真对脱硫塔、冷却塔、蓄水池、烟道、水塔、等等及化工设备等金属表面处理,由于涂料中添加了片状玻璃鳞片,在涂层中片状玻璃鳞片彼此平行或重迭排列,形成一道道鳞片保护,延缓腐蚀介质透过涂层到达基材表面的时间,从而大大延长了基材的使用寿命，玻璃鳞片涂料宜作为中层漆或面层漆使用他具有很强的耐水、耐高温、抗碱、抗盐、耐油具有良好的防腐效果，与相应的玻璃鳞片底漆配套组成复合防腐层。玻璃鳞片涂料适用于腐蚀条件较恶劣的钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐、环保项目中的烟脱硫、脱硝、除尘设备及烟道的内衬层、在有环氧玻璃鳞片涂料用于各种混凝土结构的防腐、防渗漏及作为耐磨、防滑层。我厂生产的玻璃鳞片胶泥、涂料是生产重防腐涂料应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命主要恩腾防腐材料施工方便、经过处理完成的设备既美观又环保。