

智能一体化精小型电动执行器KFE-40P

产品名称	智能一体化精小型电动执行器KFE-40P
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	电压:AC220V 扭矩:400Nm 规格:智能一体化
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

智能一体化精小型电动执行器KFE引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门（如蝶阀、球阀和风门挡板等），采用进口电子部分元件, 优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方使用。

具体优点如下：

外壳精小流畅、体积小、重量轻、接线简单等美观大方、方便移动和维护。

性能优越稳定齐全，有普通型、带电位计型、无源型、智能型、快关慢关、指示器显示等应有尽有。

动力损耗率低，可大量节约成本。

技术先进，电子部分采用进口原件性能稳定，机械部分加工精细精密耐磨，带有多重保护装置以免操作不当或过载造成损坏，手电动装置可随时手动控制，紧凑的结构优化设计消除了工作噪音大的不足。

智能一体化装置有信号4~20mA·DC输入输出可电脑PLC和DCS系统控制，比例调节控制和定位，无需人工控制，可位置自锁、连线简单、性能稳定可靠、控制精度高、反应速度快等。

安装在阀门上很方便，可不用机械加工则可直接安装在手动阀门上。

电压有AC220V、DC220V、DC24、AC110V等多种电源可提供。

参数：

S型：标准型

功能:通过开关电路实现开启、关闭操作，并输出一组有源位置信号(全开、全闭)。

W型：无源触点型

功能:通过开关电路实现开启、关闭操作，并输出一组指示阀门全开、全闭位置无源开关信号。

结构:带两个中间位置开关。

P型：开度信号型

功能:通过开关电路控制阀门开启角度，并输出与开度位置对应的电阻信号。

结构:带500 或1000 电位器。

A型：智能调节型

功能:调节作用，输入4~20mADC或1~5VDC，输出4~20mADC

结构:带伺服控制器和1K 电位器。

H型：带电位器和中间位置开关

功能：通过开关电路控制阀门开启角度，输出与开度位置对应的电阻信号，同时输出一组无源位置信号。

结构:带电位器和中间位置开关。

Z型：直流控制电路

功能：通过外部电路对直流电源正负极换向，实现开启、关闭操作并输出一组无源触点（全开、全闭）信号

结构：带中间位置开关

J型：AC380V控制电路

功能：通过外部倒相电路，使电机正反转实现开启、关闭操作并输出一组无源触点（全开、全闭）信号