

双门真空镀膜机 可镀手机外壳，鞋跟，相框，饰物

产品名称	双门真空镀膜机 可镀手机外壳，鞋跟，相框，饰物
公司名称	肇庆市鼎湖区均益机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:均益 型号:ZD-1300L 适用范围:塑胶玻璃等
公司地址	肇庆市鼎湖区新城五十五区
联系电话	86 758 2625850 13822622729

产品详情

品牌	均益	型号	ZD-1300L
适用范围	塑胶 玻璃等	产品别名	ZD-1300L真空镀膜机 镀膜设备
电镀电源 镀种	直流电源 镀铝	电镀位置	真空镀表面

zd-1300I双门高真空镀膜机

<一>规格及技术规范

- 设备采用立式双开门结构：每只大门均备有一套可公自转机构。配套挂工件轴数由6轴至12轴均可，用户可自定具体轴数。每只大门同时配备蒸发机构。
- 真空室内腔规格尺寸为1300 x1500 mm
- 设备配zj-800真空机组：其中包括a: k-600t凸腔油扩散泵一台，用功耗为12 kw。 b: zj-600罗茨泵一台,功耗为5.5 kw。 c: h-150滑阀泵一台,功耗为15 kw。 d: 2x-8型旋片泵一台,功耗为1.1 kw。抽真空周期不大于7分钟（空载情况下）
- 蒸发采用步进蒸发形式，功耗为15 kw。（注：步进式蒸发即预先设定一个电压段（铝丝预熔段）。再跳到下一个电压段（熔态铝蒸发段）。
- 全套设备配用功率为50 kw。

- . 电控具备手动/自动双程式控制功能。采用三菱plc程序控制器自动控制。自动程序中各抽真空段及蒸发镀膜程序均由真空度控制。
- . 真空室内腔配备不锈钢衬板（便于清洗），真空室内零部件大部分用不锈钢材料制成。

8、可镀产品包括塑料，玻璃等。