

铁路 高速公路 高架桥梁玻璃钢声屏障/隔音墙/隔音屏障

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铁路 高速公路 高架桥梁玻璃钢声屏障/隔音墙/隔音屏障 |
| 公司名称 | 河南友创交通设施有限公司 |
| 价格 | 185.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:仁久 产地:河南 规格:定制 |
| 公司地址 | 二七区大学路荆胡村5号院 |
| 联系电话 | 15290012032 |

产品详情

公路声屏障，立交桥隔音屏障材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。具体说明如下：

(1) 隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；

(2) 吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；

(3) 耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。

(4) 美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

(5) 经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

(6) 方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

(7) 轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。

(8) 防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。

(9) 高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。

(10) 防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。

(11) 耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气假的露天防腐。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。在质保期内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。

河南仁久金属制品有限公司坐落于亚洲交通枢纽中心、历史文化名城河南省郑州市，公司专业从事各种护栏、丝网，交通设施类产品的设计、研发生产、销售安装为一体的综合性企业。公司设备先进、技术精湛、实力雄厚，管理机制完善，组织机构合理。在激烈的市场竞争中，我公司不断开拓业内市场，重质量、讲信誉，从而受到新老客户的普遍好评。公司与国内众多知名企业建立长期合作关系，积累了丰富的专业经验。主营产品有：护栏网，电焊网，塑料网，编织网，仓储隔离网，勾花网，围墙护栏，基坑护栏，pvc护栏，pvc围挡，彩钢围挡，铁马护栏，道路护栏，声屏障护栏板等各种异性护栏定制产品。公司秉承“合作双赢，互惠互利”的发展理念，欢迎社会各界朋友，来厂参观指导工作，期待与有识之士和单位交流合作，共谋发展。