

PZ673X、H气动法兰式不锈钢、软密封刀型闸阀

产品名称	PZ673X、H气动法兰式不锈钢、软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H、F、Y 性能:耐磨 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H气动法兰式不锈钢、软密封刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-20-180℃ 情况下正常工作。

是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或关门控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

主要技术参数和性能：

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：24DC、220VAC

气源压力：0.4 ~ 0.6Mpa

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304，ZG0Cr18Ni9

作用方式：气开式，气关式

连接方式：对夹式

PZ673X、H气动法兰式不锈钢、软密封刀型闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673X、H气动法兰式不锈钢、软密封刀型闸阀连接尺寸：(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673W、PZ673F

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

585

620