

专业蒸发式双室双门镀膜机 诚信满意服务

产品名称	专业蒸发式双室双门镀膜机 诚信满意服务
公司名称	肇庆市鼎湖区均益机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:均益 型号:ZD-1300LS 适用范围:PVC胶片, 玻璃, ABS塑胶件
公司地址	肇庆市鼎湖区新城五十五区
联系电话	86 758 2625850 13822622729

产品详情

品牌	均益	型号	ZD-1300LS
适用范围	PVC胶片, 玻璃, ABS塑胶件	产品别名	塑料双门镀膜机
电镀电源 镀种	双脉冲电源 镀铝	电镀位置	蒸发镀

一、设备参数：1.真空室：内腔尺寸1.3米（直径）*1.8米（高）
双室双门（共4只大门）2.配置机组：k-800t高真空油扩散泵一台 k-800高真空阀门一套 2x-15选片泵一台
h-150滑阀泵两台 zj-1200罗茨泵一台3.控制：手动、自动控制功能4.蒸发机构：每只大门均配备一套蒸发
电极。5.配备四个充气阀，分步充气，各步充气时间可调6.抽真空周期：空载从大气常压抽真空至0.06帕
时间不大于7分钟。7.总配电功率：约130kw。二、特点及适用范围：其结构采用背靠背形式，两个真空
室之间分别是真空机组和电控柜，无需用截止阀，两个真空室同时抽真空和镀膜。占地面积是单室机的1
.2倍，而生产效率则是单室机的2倍，相当于两台镀膜机同时生产，比两台单室机要更节省用电量和地方
。主要适用于对放气量少的基片进行镀膜加工。如：pvc胶片、abs塑胶件、玻璃等。可根据生产不同的
产品做公转或公自转工件架。（优点概括：一台机的用电和面积做出两台机的效率。）