

# 支架 液压纸架 液压式无轴支架

产品名称	支架 液压纸架 液压式无轴支架
公司名称	肇庆市鼎湖区均益机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:均益 型号:1800 功率:6 ( Kw )
公司地址	肇庆市鼎湖区新城五十五区
联系电话	86 758 2625850 13822622729

## 产品详情

品牌	均益	型号	1800
功率	6 ( Kw )	产品别名	液压支架
用途	生产纸板	包装材料	裸装
包装类型	其他	适用行业	服装、家纺、日化、玩具、烟酒、医药、礼品、工艺品、其他

1全液压式无轴支架 (1) 通过液压方式实现对纸卷的卡紧、升降、左右平移等动作。(2) 采用六缸液压控制可实现不停机装卸纸卷,采用气动刹车 (3) 可支承原纸重量:3000kg (单臂)。可装纸卷最大宽度:1400mm—2500mm、总功率:6.4kw (4) 每台原纸架配有送纸路轨两条,送纸小车两台,纸卷换向器一台。(5) 该机包括全套液压站、油缸、油管。2、机械无轴支架 (1) 在瓦楞纸板生产线中,用作原纸支撑和卷出机构。(2) 通过电动方式对瓦楞原纸进行夹紧、升降、左右平移等动作的调整。(3) 可装纸卷最大外径:1300mm—1500mm 可装纸卷最大宽度:1400mm—2000mm、总功率:8.4kw可支承原纸重量:2000kg(单臂)。(4) 可同时装卡两卷原纸,可实现不停机装卸纸卷。(5) 每台原纸架配有送纸路轨两条,送纸小车两台,纸卷换向器一台。3机械有轴支架 (1) 通过穿纸轴,锥心体积收紧螺母,利用人工方式实现对纸卷的卡紧。(2) 通过电动方式对卡紧的纸卷进行升降,以便生产。(3) 通过手动方式对纸卷进行左右平移。可装纸卷最大外径:1300mm—1500mm 可装纸卷最大宽度:1400mm—2000mm、总功率:6kw、可支承原纸重量:2000kg(单臂)。(4) 可同时装卡两卷原纸,可实现不停机装卸纸卷。(5) 采用手动刹车装置。