

可镀PVC，亚克力，立式双门真空镀膜设备 高产节能

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 可镀PVC，亚克力，立式双门真空镀膜设备 高产节能 |
| 公司名称 | 肇庆市鼎湖区均益机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:均益 型号:ZD-1600型 适用范围:PVC，亚克力， |
| 公司地址 | 肇庆市鼎湖区新城五十五区 |
| 联系电话 | 86 758 2625850 13822622729 |

产品详情

| | | | |
|------------|------------|------|------------------------|
| 品牌 | 均益 | 型号 | ZD-1600型 |
| 适用范围 | PVC，亚克力， | 产品别名 | ZD-1600立式双门高真空 镀膜设备 |
| 电镀电源 镀种 | 直流电源 镀铝 | 电镀位置 | 真空蒸发镀 |

zd-1600立式双门高真空镀膜设备

一．设备采用圆形立式双大门结构。每只大门备有一套蒸发装置，以及一套可公转（及自转）镀件挂镀机构。转速可调。两只大门交替进行工作。

二．真空镀膜工作室规格尺寸 $\varnothing 1600 \times 1800 \text{mm}$ （具体尺寸可由客户自定）。有效镀件装夹面积为 6.5m^2 。

三．真空室内壁配置不锈钢衬套。转架机构大部分采用不锈钢材料加工。

四．真空机组配备a. k-800t凸腔型高真空油扩散泵一台。b. zj-1200型罗茨泵一台。c. h-150滑阀泵一台。d. 2x-15型旋片式真空泵一台。全机用电装机容量80kw。

五．电控配备手动/自动双控功能。自动控制各抽真空阶段程序及蒸发镀膜程序均由预先设定好的真空度来控制。全部操作程序由plc程序控制器自动控制，挂好工件后，关好大门后即可自动完成产品镀制。镀制塑料产品全过程所需时间不大于10分钟，镀制玻璃及金属产品全过程所需时间不大于8分钟。

六．本设备适用真空镀铝产品的加工。如小型玻璃镜片，冷光杯镀反光膜加工等。转架配备自转转轴便适合镀各种工艺塑料产品。

七．本设备结构先进，占地面积仅为20平方米，操作方便，生产周期短，是理想的真空镀膜设备。

八、可镀产品范围：玻璃：灯具，鞋跟，鞋扣，pvc板，亚克力板，pu，车灯等