

# 土壤养分速测仪厂家

产品名称	土壤养分速测仪厂家
公司名称	山东风铃物联网科技有限公司
价格	7800.00/1
规格参数	品牌:风铃 型号:FT-TFB 产地:潍坊
公司地址	金马路一号欧龙产业园
联系电话	18765361384

## 产品详情

土壤养分速测仪厂家 《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套成品药剂。微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，一定程度降低操作者的失误和劳动强度。 分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。 可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度，含盐量（扩展），以及土壤钙、镁、硫、硼、氯、硅等6种中微量元素。 采用高亮度LED灯作为光源，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，一致性好。 比色槽部分采用单通道、双光路设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。一、测试项目：土壤养分： 铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)、以及钙、镁、硫、硼、氯、硅等各种中微量元素（扩展）；肥料养分： 单质化肥中的氮、磷、钾； 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾； 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。

土壤养分速测仪价格二、仪器技术指标：1.电源：交流电：180V~240V、50赫兹；直流电：12V+5V（可接车载电源）2.量程及分辨率：0.001-99993.稳定性：三分钟内漂移小于0.0034.线性误差： 3%（0.03，硫酸铜检测）5.重复性误差： 0.5%（0.005，重铬酸钾溶液）6.灵敏度：红光  $4.5 \times 10^{-5}$ 蓝光  $3.17 \times 10^{-37}$ .波长范围：红光 $620 \pm 8\text{nm}$ 蓝光 $440 \pm 8\text{nm}$ 8.土壤水分技术参数水分单位：%（g/100g）含水率测试范围：0-100% 精度： $\pm 0.5\%$  9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量10.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测11.测试速度：测一个土样（N、P、K） 30分钟（含前处理时间）12.可同时检测8个土样 1个小时（含前处理时间）13.数据打印：内置高档一键式热敏打印机三、测试速度：可同时检测8个样品；测一个土样（N、P、K） 30分钟，同时检测三个土样（N、P、K） 40分钟；测一个肥料（N、P、K） 50分钟，同时检测三个土样（N、P、K） 1.5小时。四、产品仪器特点：配套齐全：该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置。性能可靠：工作稳定性优于标准JJG179-90指标的6倍，重复性达到光栅型分光光度计指标水平。五、售后服务：仪器整机质保一年（主机质保五年），终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关支持！配置清单（两个铝合金箱子）：

仪器箱

药品箱

序号

名称

数量

序号

名称

数量

01

主机(内置打印机)

1台

01

土壤养分测定用药

1套/100次

02

比色皿

4只

02

三角瓶100ml

2只

03

电子天平 ( 100g/0.01g )

1台

03

容量瓶

1个

04

熔断器

2个

04

洗瓶

05

主机电源线

1根

05

角勺

1套

06

直流12V线

06

定性滤纸

1盒

07

刻度吸管1、5、10ml

各1支

07

吸球

1个

08

说明书、合格证

1套

08

小铝盒

09

09

量筒 ( 50mL )

10

10

10ml离心管

30个

11

11

离心管架

12

12