

制造送料机配件、送料机维修

产品名称	制造送料机配件、送料机维修
公司名称	中山市港湾工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汉丰 型号:RF、NCF、AF 输送能力:0 (t/h)
公司地址	中山市黄圃镇中山糖厂中糖机械制造有限公司内
联系电话	86 0760 22118155

产品详情

品牌	汉丰	型号	RF、NCF、AF
输送能力	0 (t/h)	功率	0 (KW)
输送距离	50 (m)	外形尺寸	250 (m)
重量	80 (kg)	适用领域	自动冲压

· 滚轮送料机特点：							
1、生产性							
可多工程连续加工							
2、高速性（每分钟可达600次）							
3、泛用性							
无论材料之宽度与厚度，只需送料机去配合模具既可使用							
4、构造简单经济实用							
5、故障率低，保养容易							
· 形式：							
单式：适用于卷料（厚度0.15mm以上）单制品或连续冲制品时用之。							
复式：适用于卷料（厚度0.15mm以下）短尺材料、单制品连续冲制品时用之。							
· 送料精度：							
依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.05mm,若是导梢作定时，更可得±0.01mm的精度。							
· 结构上之四大特点：							
1、单向轴承							

嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安定性、寿命长。

齿轮经过热处理，再精密研磨、传动精度高。

2、滚轮：采用中空式，可即时停止，确保送料精度，经热处理hrc60度镀硬铬再研磨，寿命长。

3、碟式刹车（一般刹车装置）

采用高级离合器来令片两面完全接触，寿命长，稳定性佳精度高。

4、逆向装置

（1）构造和单向装置一样，能相当精确的控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高。

（2）不因为冲压时所溅出的残油，而使刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象。

（3）不易产生高热。

（4）附有超硬合金和滚柱，不易磨损。

（5）动作方式为滚柱作圆柱运动，而不是如4根导柱的直线运动，因此不会有咬死现象。

（6）摩擦力小，所须的转动扭力相对减少，转动结构不易损坏。

（7）若有逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50的效率%。

（8）特殊结构，增加了使用寿命。

注：每种机型，一般刹车装置均为标准配备，若本机另有逆向装置时，

一般刹车装置为辅助用，几双重刹系统。