

厨房排烟安装 绍兴厨房排烟 华兴通风工程厂家直销

产品名称	厨房排烟安装 绍兴厨房排烟 华兴通风工程厂家直销
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

通风排烟管道安装准备:吊装风管前，检查现场布置预留孔的方位、尺寸和标高，将风管表面和风管表面擦洗干净，防止施工中的废弃物转移到风管上，并在安装现场设置障碍物。

只有监理或甲方批准并填写相关检验资料后，才能进行安装

螺旋管设备的确定主要可以从三个部分进行分析。

风管加工分为几种类型:普通角钢焊接法兰:必须保证角钢下料，法兰尺寸为正偏差，其次法兰焊接不得有焊渣、气孔、咬肉等。、法兰边长尺寸、对角线尺寸、平整度必须符合设计要求。法兰孔必须确保兼容性 滑动法兰:除满足上述要求外，滑动法兰还应注意法兰销处的硅胶密封。

静压出风口:新风换气机选择可靠的电气元件，厨房排烟安装，根据不同的使用环境选择不同的控制方法，可实现自动、定时、预设和降噪系统。新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯泡沫材料，金属板件连接处设置密封材料，降低整机噪音。机壳和新风换气机机壳由机柜框架连接，由冷板喷塑、不锈钢板等不同材料制成。分别对空气进行过滤和净化，保证室内空气质量，保证室内冷热负荷(温度)基本不受新鲜空气的影响。

单层百叶风口可调节上下风向:回风风口可与风口过滤网配合使用，扇形角度可调节，叶片之间设有ABS塑料固定支架 风管安装前应除尘，以确保风管的内外表面整洁。安装前应检查风管的平整度和水平度。安装在通风排烟管中的固定滤网可在清洗时从滑道中取出。清洗后，滤网可从滑道推入并连续使用。正压空调房间自挂百叶自挂百叶式风口自动排风 在正常情况下，风口的百叶窗由于百叶窗的自重而自然下垂，从而隔离室内和室外的空气交换。当室内空气压力大于室外空气压力时，气流将百叶窗打开并向外排出。否则，当室内空气压力小于室外空气压力时，气流不能反向进入室内，风口具有单向止回功能

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

排烟系统的规范要求和标准

1) 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：

- 1 防烟楼梯间及其前室；
- 2 消防电梯间前室或合用前室；
- 3 避难走道的前室、避难层（间）。

2) 可不设置防烟设施的部位

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑，当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，厨房排烟设计，楼梯间可不设置防烟系统。

通风排烟工程的施工方案要根据建筑物的具体情况来制定，切不可随意进行安装。合理的通风工程设计方案能够更加的让通风效果更加好、后续的使用更加的便利。所以如果您的酒店或者餐饮店需要安装通风排烟装置一定要找专业的通风工程公司来为您进行定制和施工服务。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

- 1、风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。
- 2、风管垂直安装，间距不应大于4m，绍兴厨房排烟，单根直管至少应有2个固定点。
- 3、吊架的螺孔应采用机械加工，吊杆应平直，厨房排烟价格，螺纹完整、光洁。
- 4、长度超过20m的水平悬吊风管，在通风管道施工时至少设置1个防晃支架。
- 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 6、平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。
- 7、风管支吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格，对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。
- 8、安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形，风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

厨房排烟安装-绍兴厨房排烟-华兴通风工程厂家直销由杭州华兴通风工程有限公司提供。杭州华兴通风工程有限公司（www.tz1288.com）位于杭州市萧山区新塘街道娄下陈村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华兴通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华兴通风取得全网商盟认

证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华兴通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。