

商场消防排烟 盐城消防排烟 请认准华兴通风工程

产品名称	商场消防排烟 盐城消防排烟 请认准华兴通风工程
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

不同材质的通风管早就了通风管的不同品质，像通风管多为中空的，所以说通风管的材质一般是圆形或者是方形的，下面我们就一起来简答的了解一下通风管的材质以及用途。

首先、通风管道按材质分：一般有船用镀锌板风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管、矿用塑料通风管等；

接下来看通风管道按用途分：一般有，净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦1斯管、矿用涂胶布风筒等；

最后来看一下通风管道按形状分：一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

风管的安装问题

- 1、支吊架安装按风管的中心线对称安装，吊杆进行安全可靠的固定，焊接后的部位应刷油漆。
- 2、立管管卡安装时，应先把最上面的管卡固定好，自上而下。
- 3、风管较长，安装成排支架时，先把两端安好，以两端的支架为基准，中间各支架用拉线法进行安装。

4、水平安装

长边 400毫米，间距 4米；长边 > 400，间距 3米；螺旋风管的支吊架分别为5米和3.75米。

5、主、干风管长度超过20米，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。风管垂直安装时，消防排烟价格，支吊架间距 4米，单根至少两个固定点。

6、支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口距离应大于200毫米。

7、抱箍支架折角应平直，圆形风管圆弧应均匀，抱箍应紧贴并抱紧风管。

8、保温风管的支吊架宜放在保温层外部，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

地下室需要安装通风管道的理由：

风管在一般地下室中起到通风管道、除湿的作用，在人防地下室中起到通风、除湿、排烟的作用。

地下车库虽然不住人，但有人员进出，所以同样需要有适合人生存的空气质量;地下室的自然通风口很少(一般只有出入口)，是远远达不到所需要的通风量的;更何况地下室往往湿气大(特别是霉雨季节)，盐城消防排烟，要有很强的通风才能降低湿度。

有的车库还带有人防功能，考虑了在特殊情况下用以临时住人(一般时战1争时，关闭进出口，商场消防排烟，大量的人躲避其中，并考虑战1争中会有硝烟及其它等烟火灌入地下室)，所以考虑排烟。

商场消防排烟-盐城消防排烟-请认准华兴通风工程(查看)由杭州华兴通风工程有限公司提供。杭州华兴通风工程有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华兴通风——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区新塘街道娄下陈村，联系人：李先生。