

PVC管材尺寸 PVC管材 鸿源管业批发厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PVC管材尺寸 PVC管材 鸿源管业批发厂家 |
| 公司名称 | 河北鸿源管业集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北 |
| 联系电话 | 17732519183 |

产品详情

怎样生产PVC管材管件

PVC管材管件的生产流程需要通过原料混合，PVC管材特点，将PVC稳定剂、增塑剂及其它辅料，按比例、工艺先后加入高速混合机内，经物料与机械自摩擦使物料升温至设定工艺温度。

在挤出机部分，装有定量加料装置，使挤出量与加料量能够匹配，确保制品稳定挤出，挤出模头部分是经压实、熔融、混炼均化的PVC，有后续物料经螺杆推向模头，挤出模头是管材成型的关键部件。真空定型水箱用于管材的定型、冷却，真空定型水箱上装有供定型和冷却的真空系统和水循环系统，不锈钢箱体，循环水喷淋冷却。切割机由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，PVC管材施工，并翻架，实行流水生产。

翻料架翻料动作由气缸通过气路控制来实现，翻料架设有一个限位装置，当切割锯切断管材后，管材继续输送，然后气缸进入工作，实现翻料动作，达到卸料目的。

pvc管材代号的含义

大家在购买pvc管材的时候，很多客户经常咨询pvc管材上面的代号是什么意思，每种符合有什么区别呢？

PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。

PVC-P管材是软质PVC的代表符号。

PVC-M通过改性提高韧性，PVC管材尺寸，开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的管道系统，

通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI。

PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸，使分子取向，达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC。

MOPVC是分子取向PVC工业管材称谓。

另外，在施工图专用--线路敷设方式代号中PVC，代表用阻燃塑料管敷设。

PVC给水管PVC-U饮用水管PVC上水管 PVC水管管材厂家2025 3240 5063 75

一、公司提供供应PVC-U给水管材、管件系列，接口方式：胶粘式胶圈式饮水用PVC-U给水管材的性能技术指标要求

1、给水用PVC-U管材执行标准GB/T10002.1-2006

2、外观管材内外表面应光滑，无明显划痕、无凹陷、可见杂质和其他影响本部分要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

3、卫生性能符合GB/T17219-1998

4、长度一般产生4米、6米的平口管、平扩口或活套管，也可以根据客户的要求供货

二、饮水用PVC-U给水管的特点

卫生安全卫生性能符合GB/T17219-1998产品性能

化学性优良具有优良的耐化学腐蚀性和绝缘性。

工艺精湛产品尺寸稳定，材料密实，壁厚均匀。

高强耐压耐压，PVC管材，强度高。

水流损耗少管壁光滑，磨擦阻力小，不结垢，高效输送。

寿命长耐用，使用寿命有20～50年。

PVC管材尺寸-PVC管材-鸿源管业批发厂家由河北鸿源管业集团有限公司提供。“pvc管，pe管，pp管，pvc管件，pp管件，pe管件”就选河北鸿源管业集团有限公司（www.hgyjt.cn），公司位于：玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北，多年来，鸿源管业坚持为客户提供好的服务，联系人：宋女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿源管业期待成为您的长期合作伙伴！