

本田6kw柴油发电机

产品名称	本田6kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-750TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮子发电机具有效率高和低噪音的显著优点。本田6kw柴油发电机智能控制系统已获得多项专利。低油压警告，智能AVR系统，ATS自动电源转换开关和其他人性化配置。整套通常由柴油机，发电机，控制箱，油箱，启动和控制蓄电池，保护装置，应急柜等组成。组成。整体可以固定在基础上，定位使用，或安装在拖车上以供移动使用。欧洲狮王柴油发电机的优势在于它坚固，省油且使用寿命长。

售后服务和备件供应充足相对完整。我公司生产的小型柴油发电机组质量有保证，价格优惠。欢迎来我公司购买小型柴油发电机组。轻质，低噪音，低排量特性，符合各种质量体系标准，高耐久性，符合排放标准，适用于每个家庭，每个工厂，城市或地下，广阔的海洋

本田6kw柴油发电机注意：

1、额定功率（即机组容量）是在环境温度20℃，相对湿度60%，大气压力为760毫米汞柱高的条件下，连续进行12小时所允许的输出功率（其中包括负载10%运行1小时）。出上述环境条件下工作时，发电机的输出功率须修整。高压喷射是现代柴油机减少颗粒排放的主要措施，喷油曲线按照先缓后急的要求，把油耗与排放指标调整到佳水平。双燃料喷射曾进行过试验，但显然很难实用，例如先喷十六烷高的燃料，降低NOx排放，再加低十六烷值燃料如甲醇，可降低PM排放等。

2、四冲程柴油发动机，传动机构设计精良，本田6kw柴油发电机大大降低震动和噪音；高精密的喷油泵，使然后充分燃烧；更省油，动力更强劲。加强型机身外架，牢固德观的设计，专为工程使用开发制作。全系配备移动轮，移动方便省时省力。钥匙电启动的方式让你不在为电启动尔烦恼。自主研发高效率电机，全新绕组设计的全铜电机，销量高、温升高、工作持久、可靠性高。

技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护