

# 型煤粘合剂 其他 世纪汉元

产品名称	型煤粘合剂 其他 世纪汉元
公司名称	世纪汉元(北京)科技有限公司
价格	1980.00/吨
规格参数	型号:HY-XN01/02/03 粘合材料类型:其他 品牌:世纪汉元
公司地址	北京市丰台区科兴路7号601室(园区)
联系电话	13691212391 13911020206

## 产品详情

型号	HY-XN01/02/03	粘合材料类型	其他
品牌	世纪汉元	保质期	24 (个月)

### 环保型强力型煤粘结剂

型煤粘结剂煤粉在采煤行业中，占有举足轻重的作用。随着采煤机械化强度越来越高，煤粉在煤炭生产中比例也越来越大。世界上许多重要的工业领域诸如；炼焦、化肥、玻璃、造气早期、炼钢等行业，都需要块煤，粉煤则不能直接利用。因此，如何把粉煤造成型煤就关系到许多工矿产品的价格，如果我们能把大量无用的粉煤转化成块煤。就能迫使块煤降价，同时可以使煤粉这一宝贵资源得到充分利用，其经济效益和社会双赢无疑是十分巨大的。生产型煤的关键原料就是粘结剂，目前对粘结剂的要求是十分明确的。那就是：产量大、机械化强度高，生产的型煤发热量大、灰分低，脱硫效果好；易燃烧，而生产成本要低，节能环保。

当前市场上出售的粘结剂进化过程可分为三个阶段：1，粘土，膨润土、石灰、水泥、水玻璃等无机粘结剂，这种粘结剂添加量大，发热量降低，灰分增加明显，在民用型煤中，还在使用。2，聚乙烯醇、煤焦油、沥青等这些粘合剂，粘接力优于上述第一种，但是强度低、成本高。3，本公司研制的无毒无害环保型型煤粘结剂，这种粘结剂用量少，每吨粉煤添加粘结剂不高于3%就可成型。与普通型的粘结剂相比，生产成本略有增加，但关键是生产出的型煤达到国家规定指标。冷热强度均匀，耐水性可达100小时以上，不会扩散。可以说是当前国内既高效又经济的环保型煤粉粘合剂。其指标如下：

工业型煤技术指标与质量要求	序号	质量指标	名称	单位	数值	一级品	二级品	三级品						
1	跌落强度	%			80.0	2								
2	冷压强度	n/个	600	3	热稳定性	%	65.0	4	热强度	n/个	400	5	破碎率	%
粒度 < 20mm	3.0,	< 30mm	10.0	6	疏水性	h	防水型煤	72						