

环保型型煤粘结剂 其他材质、其他

产品名称	环保型型煤粘结剂 其他材质、其他
公司名称	世纪汉元(北京)科技有限公司
价格	1980.00/吨
规格参数	型号:HY-XN01/02/03 粘合材料类型:其他材质、其他 品牌:世纪汉元
公司地址	北京市丰台区科兴路7号601室(园区)
联系电话	13691212391 13911020206

产品详情

型号	HY-XN01/02/03	粘合材料类型	其他材质、其他
品牌	世纪汉元		

随着采煤机械化强度越来越高，煤粉在煤炭生产中的比例也越来越大。而世界上许多重要的工业领域诸如：炼焦、化肥、玻璃、炼钢等行业，都需要块煤，粉煤则不能直接利用。要使煤粉这一宝贵资源得到充分利用，就要解决生产型煤的关键原料——粘结剂。

目前对粘结剂的要求是十分明确的。那就是：产量大、机械化强度高，生产的型煤发热量大、灰分低，脱硫效果好，易燃烧，而生产成本要低，且须节能环保。

当前市场上出售的粘结剂进化过程可分为三个阶段：

1, 粘土，膨润土、石灰、水泥、水玻璃等无机粘结剂。这种粘结剂添加量大，发热量降低，灰分增加明显，在民用型煤中，还在使用。2, 聚乙烯醇、煤焦油、沥青、腐植酸钠等这些粘合剂。粘接力优于上述第一种，但是强度低、成本高。3, 本公司研制的世纪汉元牌环保型型煤粘结剂。这种粘结剂无污染，用量少，每吨粉煤添加5kg ~ 6 kg 粘结剂就可成型。生产出的型煤完全达到并优于国家一级品规定指标，且冷热强度均匀，耐水性可达100小时以上，不会扩散。可以说，本公司研制的第三代产品，是当前国内最新型的环保型煤粉粘合剂。粘土，膨润土、石灰、水泥、水玻璃等无机粘结剂。这种粘结剂添加量大，发热量降低，灰分增加明显，在民用型煤中，还在使用。4, 聚乙烯醇、煤焦油、沥青、腐植酸钠等这些粘合剂。粘接力优于上述第一种，但是强度低、成本高。5, 本公司研制的世纪汉元牌环保型型煤粘结剂。这种粘结剂无污染，用量少，每吨粉煤添加5kg ~ 6 kg 粘结剂就可成型。生产出的型煤完全达到并优于国家一级品规定指标，且冷热强度均匀，耐水性可达100小时以上，不会扩散。可以说，本公司研制的第三代产品，是当前国内最新型的环保型煤粉粘合剂。其技术指标和相关数据如下：

工业型煤技术指标与质量要求

序号	质量指标				
	名称	单位	数值		
			一级品	二级品	三级品
1	跌落强度	%	80.0		
2	冷压强度	n/个	600		
3	热稳定性	%	65.0		
4	热强度	n/个	400		
5	破碎率	%	粒度 < 20mm	3.0, < 30mm	10.0
6	疏水性	h	防水型煤 72		