

铁皮保温施工

产品名称	铁皮保温施工
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人杨经理，13785632300

罐体保温施

首先要把罐体除焊接龙骨，保温钉，防腐漆

首选合格的保温棉板，和外护瓦楞板材。

安装保温板铁丝要扎紧扎牢固保温板要错缝搭接，保温棉缝隙一定要填满。

安装瓦楞板，首先要用线绳掉下垂直在进行安装板材，用燕尾丝钉固定。

罐体保温工程层厚度层使用50-150mm的大型摆锤工艺岩棉、玻璃棉、硅酸铝、复合硅酸盐等保温材料，特殊要求分两层错缝固定。外护层使用厚度为0.3-0.6mm的镀锌铁皮、铝皮、彩钢板通过保温专用的凹凸槽式压边机压边成型和防滑式滚圆机滚圆成筒进行搭接顺水流方向，宽度适宜，接口平整，均匀的包裹。

罐体保温施工特点：具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等，能达到长期使用年限

储藏罐体保温是铁皮保温工程中的一种，在罐体保温工程中原材料和技术是至关重要的，罐体保温主要用的保温材料有岩棉，玻璃棉，橡塑，硅酸铝，硅酸盐等，表面保护板有，铁皮，铝皮，不锈钢板，瓦楞板，彩钢板等。

1.首先储藏罐罐体用扁铁或者角铁根据罐体的大小比例焊筋，一定要焊劳，然后在安装保温棉，保温棉一般要求厚度在3厘米-20厘米左右，保温棉一定要铺好，不能有缝隙。

2.外护层使用厚度为0.3毫米-0.8毫米的铁皮、铝皮、彩钢板等材料，通过保温

专用的压边机给铁皮进行压边，和滚圆机滚圆。‘铁皮，铝皮’要裁剪长宽度要适合均匀，在安装的过程中左右接口要平整，上下接口要交叉，‘这样更结实耐用’。

3.罐顶封头要

用不定型的保温材料铺设(耐踩踏)，封头要用西瓜片样式做封头，‘这样做更耐用，美观’绕后打上密封胶水。

这样做保温效果好、工程造价

低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐、使用寿命长达30-50年。

第一，管

道保温一直为我们的生活带来福音，在使用的过程中就是可以体验出来的，保温的作用是可以很好的帮助到我们的，在使用的过程中也是占据了优势的，对于我们来说是非常好的，机器进行生产可以达到大批量生产的要求，而工厂里面就是要求大批量的进行生产，这样带来的利润是非常好的，对于商家来说这样的好事是不会错过的，这样看来就是非常好的，在生产上面至少占有了先机。

第二，管道保温进行机器生产可以达到非常好的一个性能，在性能上面是占据了很大的一个市场的机器进行生产可以节省很多的成本，在成本上面确实可以达到非常好的效果，对于我们的使用来说也是有保障的，在生产的时候就不会浪费那么多的成本了，在使用的过程中也是可以很好的。能够用很长时间也不会出问题，但是，如果是使用劣质的产品的话，那就会三天两头的出问题，所以，这不是在享受生活，而是在自找麻烦，所以，对于管道保温，一定要使用质量的，这样能够节省你的时间而且还能够使用的时间长，这样的东西，就是一定要使用质量的，就是为了能够让自己的生活变得更加的享受，能够变得更加的好，所以，管道铁皮保温如果说使用的是劣质的，那就会对自己的生活造成很大的影响，而且还是不好的影响，大家现在家里都有空调热水器，像是管道保温这样的东西，绝对是和大家的生活息息相关的，所以，即便是为了自己的的生活，也要购买质量比较好的