

诚乐科技 安防监控系统报价 宜昌安防监控系统

产品名称	诚乐科技 安防监控系统报价 宜昌安防监控系统
公司名称	武汉诚乐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610
联系电话	18971271319 18971271319

产品详情

网络高清视频监控系统采用灵活的租用方式（主要采用IP宽带网），多个用户可以共用一套中心控制平台，用户投入、使用简便，用户能远程进行浏览与控制，原则上任何可以上网的地方都可以进行浏览与控制。它还引入了许多新的数字化技术成果（如图像识别技术），弥补了传统视频监控系统的不足，安防监控系统维护，提供了增值业务能力，扩展了功能和范围，提高了系统的性能和智能化。

6、网络高清视频监控系统与模拟闭路系统相比有什么优势？

网络高清视频监控系统系统的信息流和媒体流全程数字化并且相互独立，硬件和软件采用标准化、模块化和规模化的设计理念，系统设备的配置具有通用性强、开放性好、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、使用方便以及系统安装、调试和维修简单化的优点。同时，IP化、数字化产品的规模化将带来成本优势。

多特征识别技术

一般在大量影像数据资料下，想要从历史和即时的影像资料中筛选犯罪嫌疑人有如大海捞针，而多特征识别技术则是透过人工智能的方式，让电脑从大量监控影像中自动识别出嫌疑人，分析资料中的个人特征，然后根据犯罪嫌疑人的特征自动筛选，不仅大大的节省人力物力，同时也大大缩短犯罪嫌疑人的到案时间。现在有部分厂商利用先进的深度学习技术，研发出能够克服光照、天气等不可抗力因素，快速准确地识别出个体人物的各种重要特征，如性别、年龄、发型、衣着、体型、是否戴眼镜、是否骑车以及随身携带的物品等。个体人物多特征识别演算法有着灵活的布建方式，可自订时间轴和识别区域范围以达到快速准确的判别，并利用智能影像分析(IVS)于影像伺服器集群的辅助，对监控系统中几

百支影像监控摄影机进行24小时不间断的多特征分析与检索，即时找寻可疑人员，发出预先告警信号。

二、配管的技术要求

- 1、线管配线有明配和暗配两种：明配管要求横平竖直、整齐美观;暗配管要求管路短，安防监控系统报价，畅通、弯头少。
- 2、按设计图选择管材种类和规格，如无具体要求时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
- 3、为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，宜昌安防监控系统，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线：
 - a、管子长度每超过40米，无弯曲时;
 - b、长度每超过25米，有一弯时;
 - c、长度每超过15米，有两个弯时;
 - d、长度每超过10米，有三个弯时。
- 4、线管的固定：线管在转弯处或直线距离每隔1.5米应加以固定。
- 5、电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定(电缆性质、种类不同要求不同)。
- 6、所用线管无砂眼、裂缝和较大变形且管内壁光滑**刺避免线缆损伤。
- 7、线管的连接采用管接头压接或顶接。
- 8、竖直敷设的线管，安防监控系统施工方案，按穿入导线截面的大小，在每隔10米处，增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒)，用绝缘线夹将导线固定在盒内。导线越粗，固定点之间的距离越短。
- 9、在不进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。
- 10、接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝，接线盒或拉线盒应加盖封闭，线管的分支处应加设分线盒便于检查和操作。

诚乐科技(图)-安防监控系统报价-宜昌安防监控系统由武汉诚乐科技有限公司提供。诚乐科技(图)-安防监控系统报价-宜昌安防监控系统是武汉诚乐科技有限公司(www.whclkj.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。