

波形沥青瓦厂家 浙江波形沥青瓦 津顺建材为您服务

产品名称	波形沥青瓦厂家 浙江波形沥青瓦 津顺建材为您服务
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

产品详情

波形沥青瓦是由植物纤维在特定的温度和压力下，浸渍沥青压制而成的新型环保屋面材料。波形沥青瓦是大波形屋面瓦，产品有多种色彩供选用，波形沥青瓦厂家，具有较好的隔热性和耐腐蚀性。波形沥青瓦具有环保、质轻，防水性、耐候性好，施工简便等特点。

波形沥青瓦是由植物纤维在高温高压下浸渍沥青而成，胎基一次压制及热固树脂浸色技术，保证了瓦材的紧密厚重，颜色，防水性能优异；耐候防腐、抗风抗雹；自重轻（小于4kg/m²）而强度高，适用于混凝土结构、钢结构、木结构、钢木混合结构等，其系统重量仅为传统钢筋混凝土屋面系统的1/10。

波形沥青瓦的主材之一是沥青，因此具有沥青的柔性防水，波形沥青瓦选哪家，抗穿刺等特点；可采用搭接、钉钉的方式固定依然不影响其防水效果。波形沥青瓦波形截面为瓦下带来了通风空间，可以持续将屋面热气和湿气带走，保持屋面系统干燥

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

沥青瓦施工要求

1. 沥青瓦能抗12级台风，这个抗风能力是由钉子的抗拔力决定的
2. 沥青瓦的钉子有抗拔力的指标：106N
3. 对各种底板的钉子有数量指标，波形沥青瓦公司，可以作为我们确定用多少钉子的依据

4. 届时需要实地测试燕尾钉在水泥纤维板中间的抗拔力是多少，打个比方，浙江波形沥青瓦，检测出抗拔力是53N，那就是说钉子的量需要增加一倍以上

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

彩色波形沥青瓦，是由植物纤维在高温高压下浸渍沥青而成，其专利的胎基一次压制及热固树脂浸色技术，保证了瓦材的紧密厚重，颜色持久，防水性能优异；耐候防腐、抗风抗雹；波形沥青瓦具有沥青的柔性防水、抗穿刺等特点；可采用搭接、钉钉的方式固定依然不影响其防水效果。其波形截面为瓦下带来了通风空间，可以持续将屋面热气和湿气带走，保持屋面系统干燥。

波形沥青瓦厂家-浙江波形沥青瓦-津顺建材为您服务由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司（www.hzjsjc.cn）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领津顺建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jslstg.cn）还是从事pvc落水系统，pvc屋面落水系统，pvc天沟落水系统的厂家，欢迎来电咨询。