

安徽钢结构抛丸清理机供应商

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 安徽钢结构抛丸清理机供应商 |
| 公司名称 | 东台耀强机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 种类:除锈机 型号:8016 操作方式:联动 |
| 公司地址 | 东台市唐洋镇心红工业园区 |
| 联系电话 | 86-051083217316 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 种类 | 除锈机 | 型号 | 8016 |
| 操作方式 | 联动 | 类型 | 抛丸 |
| 规格 | 800*1600 | 品牌 | 耀强 |
| 产品别名 | 除锈机 | 工作电压 | 380 |
| 用途 | 除锈 | 行走速度 | 8 |
| 是否标准件 | 是 | 样品或现货 | 现货 |
| 外形尺寸 | 6000 | 重量 | 250000 |

钢结构抛丸清理机：

（一）设备技术要求

- 1、清理工件尺寸（长×宽×高）：（3000-12000）×1200×2000mm
- 2、通过门尺寸（宽×高）：（800×1600mm）；
- 3、抛丸器：数量：10台 抛丸量：220kg/min 功率：11kw×8
- 4、生产率：0.8-1.2m/mi
- 5、辊道系统：
- 6、输送速度：0.46-4.6m/min 最大负荷：1000kg/m 功率：3kw×2
- 7、弹丸：
- 8、粒度：1.2-2.5mm 硬度：hrc45 循环量（8台同时工作时）：4000-4800kg

- 9、清理后工件表面质量等级：sa2.5
- 10、压缩空气：耗气量：0.1m³/min 压力：0.3-0.5mpa
- 11、纵向螺旋：输送量：100t/h 功率：4kw
- 12、横向螺旋：输送量：100t/h 功率：3kw
- 13、提升机：提升量：100t/h 功率：7.5kw
- 14、分离器：分离量：100t/h
- 15、吹扫装置：风量：4509m³/h 风压：9219pa 功率：18.5kw
- 16、整机总功率：183kw（不含除尘系统）
- 17、机器外型尺寸（长×宽×高）：
- 18、27291×4448×7700mm（基础地面以下1250mm）
- 19、整机除尘总风量：15000m³/h
- 20、配置除尘器：jzc96布袋除尘器
- 21、设备总重量：20.t

（二）可供货范围

- 1) 清理室（含抛丸器8台）
- 2) 吹扫室及吹扫装置
- 3) 弹丸循环系统（纵向/横向螺旋、提升机、分离器、储料斗、供丸系统、气动系统等）
- 4) 前后辊道输送装置：20m
- 5) 除尘装置（含布袋除尘器一台、除尘管道）
- 6) 电气控制系统
- 7) 平台、梯子

产品的制造验收规范

本产品均为非标定制产品（有企业标准），可按照买卖双方签订的技术协议制造验收，也可制订一双方认可的验收大纲作为制造验收的依据。

工厂验收的程序和内容

承揽方在设备制造完毕后通知定作方来厂验收，在制造厂验收时可对主机进行空车试运行验收及双方确定1—2种规格的实物验收，在工厂无条件验收的可在用户处作最终验收。

