

# 替代翡翠滤芯HP0201M10HA翡翠滤芯 贺德克滤芯 颇尔滤芯

产品名称	替代翡翠滤芯HP0201M10HA翡翠滤芯 贺德克滤芯 颇尔滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	厂家:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### MPFILTRI翡翠滤芯性能特点

- 1.具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀等。
- 2.滤芯的兼容性适用于一般液压油的过滤。
- 3.滤芯由两侧的固体滤料和稳定性较强的过滤材料做支撑，符合ISO3724/76液压滤芯流动疲劳特性的验证。

### MPFILTRI翡翠滤芯技术参数

工作压力（MAX）：21bar-210bar

工作温度：-30 ~ +110

密封材料：Z-氟胶圈 D-丁晴胶

过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

工作介质：液压油

装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种：

(1)要装在泵的吸油口处：

泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于0.02MPa。

(2)安装在泵的出口油路上：

此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为 $10 \sim 15 \mu\text{m}$ ，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于0.35MPa。同时应安装

安全阀以防滤油器堵塞。

(3)安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀，当过滤器堵塞达到一定压力值时，背压阀打开。

(4)安装在系统分支油路上。

(5)单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。

产品应用1. 冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。