

贵阳市政河道拦漂网用浮体 水草阻挡堤浮筒

产品名称	贵阳市政河道拦漂网用浮体 水草阻挡堤浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

贵阳市政河道拦漂网用浮体 水草阻挡堤浮筒

减少水草漂浮物流至市区内河道，是多年来水利部门一直研究的课题，组织攻坚小组，通过大量的试验和研究，该局决定采用自浮式拦污浮筒方案，从源头上进行控。由于城市大部分水库河道是城市饮用水的根源，在该设置拦污绳可以有效控制城区外围河道漂浮物进入市区。

河道控污拦污网安*。因拦渣装置材料由柔性材料组成，栅体在意外情况下破断后不会对进水口拦污栅条和泄洪闸门及水工建筑物发生剧烈撞击而造成安*威胁。

挂网拦污漂排定期维护和定期保养（1）开机前应消除拦污栅内的漂浮物及淤积物。运行期间，每次交接班都要作一次认真观测，清除污物，保持水轮机用水清洁、减少水头损失。

（2）当挂网拦污漂排被淤塞或折断而失去效用时，应停止机组运行进行理。（3）一般小型水电站拦污栅有铁制栅条，也有铁框栅的，容易生锈腐烂，所以要经常维护。一般每年进行一次除锈和涂漆。

（4）挂网拦污漂排工作桥要有安*措施。如设置栏杆和照明等措施，以保证清污时的操作安*。

、河道控污拦污网技术措施: 使用船只靠近拦污排，将拦污排前垃圾、大小浮筒中间垃圾及长在浮筒上的垃圾用人工清理到上船，运走理。

二、安*措施: 1)、 负荷改变时引起水流速度突变，开停机或调整机组负荷前运行人员要通知工作负责

- 人，现场工作负责人接到通知后要立即将工作人员撤到浮筒通道或船上，尔后允许后方可调整机组负荷；
- 2)、现场工作人员要穿好救生衣，绑好安*绳，工作负责人要检查*误后方可进行捞垃圾工作；
 - 3)、船只开近拦污排后，调整方向与拦污排平行，再往拦污排靠上固定，以免船只撞击拦污排；离开时，顺拦污排方向开出，船尾与拦污排*相撞可能后方可调转方向离开；
 - 4)、船只靠近拦污排后，将船固定在拦污排上再进行清理垃圾工作，船边的垃圾清理干净后将船移动到预定的地方，将船固定好后再工作，以免流水速度变化时船撞击拦污排；
 - 5)、清理垃圾过程中，别在开停机和调整机组负荷时，密切注意，如浮筒有翻转的迹象，工作人员立即撤离到其它浮筒上去；
 - 6)、工作过程中要听从负责人指挥；
 - 7)、清垃圾期间，切掉液压闸门的工作电源，行走的船只远离溢流坝闸门；
 - 8)、工作票上要明确工作过程中运行负责人与工作负责人联系。