

# 高分子滑动导轨 输送机专用链条导轨 食品级塑料板

产品名称	高分子滑动导轨 输送机专用链条导轨 食品级塑料板
公司名称	德州茂源塑业有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:茂源 型号:按产品 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号 商铺3层1号
联系电话	13465191803

## 产品详情

我们知道链条导轨

的类型型号不同，同时它的材质也是各种各样的，有尼龙导轨、超高分子量聚乙烯导轨及聚四氟乙烯导轨等等，在日常工作中这些都会用到，我们链条导轨生产厂家会发现有的新用户不是很了解尼龙导轨与超高分子量聚乙烯导轨的区别，接下来小编就带大家一起来看下它们的区别。

### MC尼龙导轨的应用性能

MC尼龙是一种新型的工程塑料，由于它的优秀综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

茂源塑业MC尼龙导轨的性质：

(1) 高强度，能够长时间承受负荷；

(2) 良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；

(3) 耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；

(4) 吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径

(5) 与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；

(6) 低mc系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；

(7) 高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为其广泛应用在抗碱腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。

(8) 简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。

(9) MC尼龙限在下列环境和介质中使用：a、使用温度长期超过120 ；b、强酸、苯酚、氯酸钠、氯化钡等；c、高精度机器的关键零部件。

我们再来看超高分子量聚乙烯导轨，采用高于150万分子量的超高分子量聚乙烯材料，具有经济，无污染特性；高耐磨性，磨损小；摩擦阻力小；自行润滑，不需任何润滑油；具有抗冲击性；使用温度范围-20

0~80 ；具有減震作用；在潮湿环境下不易受潮；具有高的抗化学性能，有抗腐蚀性；