

密封圈脱模剂，橡胶脱模剂，垫片脱模剂

产品名称	密封圈脱模剂，橡胶脱模剂，垫片脱模剂
公司名称	东莞市麦科斯复合材料有限公司
价格	800.00/加仑
规格参数	品牌:deawa/迪瓦 型号:6150 产地:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇石新养贤路3号
联系电话	86-0769-87788653 13377729539

产品详情

产品概述 [deawa6150橡胶脱模剂](#)

是一种水性半永久性脱模剂，基于目前市场推出的一款产品，它的特点在于做出的产品光亮度好，可以达到橡胶的本色。具有良好的高稳定性、流动性和耐磨性，防止缺胶，提高成品率。将橡胶脱模剂喷到模具上，加温后会在模具表面形成一层极薄的膜。这样就可以一次喷涂，多次脱模了。它喷在模具表面是不会有收缩现象的，从而还保证了产品缺胶率大大降低。在高温硫化后deawa6150会紧紧吸附在模具表面，不会渗透在橡胶里。

主要用途 deawa6150使用于各种橡胶制品的脱模，适用于各种模具，包括铝制，钢制模具，脱模次数可达1000或以上。 **使用方法**

- 1、彻底清洗模具（可以选择迪瓦配套洁模剂清洗模具，以除去模内残留的其他脱模剂或杂质）；
- 2、喷涂方式，喷枪距模具表面10~20公分，喷涂应均匀适量；
- 3、在干净的模具表面上喷涂deawa6150时，应薄而均匀地喷涂，喷涂后再180 作用或硫化温度下加热10~15分钟，使脱模剂干燥，这样可达到多次脱模效果。第一次使用可以再喷涂一次deawa6150干燥后即可上机脱模；
- 4、生产过程中，可根据需要补喷deawa6150，每次只喷涂一遍，为避免过多的deawa6150在模具上堆积，不要喷涂过量。

特点 极易脱模 耐用，可达到多次脱模效果 低/无气味 适用于所有成型加工工艺 固化快-最短时间减少模具表面积垢，减少洗模次数 操作简单 性质 外观：无色透明液体 气味：碳氢化合物气味 比重：0.735±0.01 保质期：1年 应用温度：室温 固化后热稳定性，400 °C

注意事项对湿气敏感，不使用时盖子应密封良好。使用过程要保持良好空气 **注意事项**

- 1、在不使用本品时，包装容器总是被盖好的；
- 2、在使用本品前，模具必须是完全清洁、干燥的。