

大丰机械优质售后 多功能粉煤灰装车机 粉煤灰装车机

产品名称	大丰机械优质售后 多功能粉煤灰装车机 粉煤灰装车机
公司名称	曲阜大丰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙大街8号
联系电话	18853719015

产品详情

粉煤灰装车机

粉煤灰装车机选型原则及适用条件

气力输送机选型原则

气力输送机选用低压气力输送设备料封泵为核心设备组成气力输送系统，首先用户应提供：系统要求输送量，多功能粉煤灰装车机，输送距离，或物料的理化参数、温度和正常工作温度；若是锅炉除尘器下，则应提供除尘器灰斗布置及灰量分配等基本参数。然后由我厂技术人员先确定输送基本方案，如所需气量、如何分组、连续泵型号、进气和输送管道配置、库顶除尘器配置，最终由用户审查确定。首先要经常检查磨损情况，确保良好的密封性能，又要及时更换轴承、保证良好的润滑，使得旋转。

粉煤灰装车机适用条件

低压气力输送机料封泵，由于采用低压输送，因此使用范围受到一定限制，只能在下列条件下才能正常安全使用，并达到应有的效果。

输送距离 500m（当量距离）。

物料比重 2.0t/m³(粉料)。

串泵不超过4台（即4台共一根输灰管）。

粉煤灰装车机定义

粉煤灰装车机的定义

输送机是在一定的线路上连续输送物料的材料搬运机械，又称连续输送机，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

输送机械按运作方式可以分为：1：带式输送机 2：螺旋输送机 3：斗式提升机。

输送机的特点

方向易变，可灵活改变输送方向，可达到180度；

输送机，每单元由8只辊筒组成，每一个单元都可独立使用，也可多个单元联接使用，安装方便；

输送机伸缩自如，粉煤灰装车机定做，一个单元长与短状态之比可达到3倍；

粉煤灰装车机可灵活改变输送方向，可以大于180度

粉煤灰装车机包括空气性输送斜槽、压送式、吸送式、浓相气力形式，这几种输送技术气量少、输送量较大、灰气比较高、传输距离长，并且成本低廉等优点集一体的为浓相气力输送技术，其是目前使用范围最广、使用量大、最普遍的一种气力输灰形式。在浓相气力输送技术中，堵塞与磨损问题经常出现，并且属于最不容易处理的技术故障，长距离粉煤灰装车机，大约占总气力输灰技术故障3/5以上，在输送过程中，输灰管道高架空，并且管线长，很难对其检查和修复。因此，需要分析浓相气力输送技术中堵塞与磨损形成原因，进而分析技术处理方式。在正常浓相气力输灰状态下，浓相气力会产生压缩空气，将管道中悬浮灰携带走。但是灰本身存在自重，会出现沉降现象。也就是说接近粉煤灰装车机输送管的管底部分，灰浓度越来越高，由于空气阻力会迫使灰流动速度减慢。流动速度被1迫降低，灰自然沉降到输送管道的底部。沉降在管道中的干灰数量累积到正常输送周期范围内，不会发生堵塞，可以正常维持输送。但是输送周期完成后，需要利用吹灰程序吹净管道中的干灰。7、随时重视密封圈欠压，发现欠压，及时到现场查看压力表压力是否正常。如果不按照这种程序进行，粉煤灰装车机，而是沉降干灰累积到一定数量，形成管道堵塞，就会阻碍正常气力输送，从而影响整个输送系统的运转。

大丰机械优质售后(图)-多功能粉煤灰装车机-粉煤灰装车机由曲阜大丰机械制造有限公司提供。曲阜大丰机械制造有限公司 (qfdf18853719015.1688.com/) 在农业机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，大丰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈。同时本公司 (www.gtpaoguangji.com) 还是从事滚桶抛光机，六角滚桶抛光机，滚桶抛光机价格的厂家，欢迎来电咨询。东南亚厂家交流和展示双方的新技术、新产品和企业管理成果，促进行业结构调整、技术进步、节能减排，提升管理水平，实现合作共赢。

