

# 氯丁橡胶棒的原材料

产品名称	氯丁橡胶棒的原材料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	橡胶棒:氯丁棒规格 橡胶棒厂:橡胶棒用途 氯丁橡胶棒:氯丁橡胶棒厂
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 氯丁橡胶棒的原材料

氯丁橡胶棒的使用寿命要取决于氯丁橡胶棒的原材料，氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，氯丁橡胶棒如何使用,规格:2mm、5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、30mm、40mm、50mm等，

### 氯丁橡胶棒的原材料：

氯丁橡胶（CR）是氯丁橡胶胶粘剂的主体原料，所配成的胶粘剂可室温冷固化、初粘力很大、强度建立迅速、粘接强度较高，综合性能优良，用途广泛，能够粘接橡胶、皮革、织物、造革、塑料、木材、纸品、玻璃、陶瓷、混凝土、金属等多种材料。

### 氯丁橡胶棒的用途

该型式将中部止水带提至表层，选用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口方位。为了适应大接缝位移，氯丁橡胶棒将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。

### 氯丁橡胶棒生产工艺：

近代发展了直接溶解加高剪切精炼方法，使CR相对分子质量部分降解，从而可以生产出不拉丝的CR胶粘剂，且金属氧化物分散得更好。氯丁橡胶棒主要设备为开放式炼胶机、溶胶釜、预反应釜。溶胶釜为一设备，釜壁装有几层挡板，搅拌桨叶处于挡板之间转动，转速为90~120r.min-1。电机一定要防爆，功率大小视釜的甬量而定。釜内可不持搪瓷，釜外要有夹套，以备加温或冷却之用。普通化工用的反应釜虽然可用，但溶胶效率低、效果差，难以胶粘剂的质量。现在已有高速溶胶釜，不用炼胶且溶胶效率非

常高，时间只为普通设备的一半，节能50以上，树脂预反应釜可以用普通的反应釜，搅拌形式为框式或锚式。转速为80~100r.min<sup>-1</sup>，对于小规模生产，预反应釜可省去，同在溶胶釜中进行预反应。

生产氯丁橡胶棒重要工序：

- 1、关闭溶胶釜的放料阀门。
- 2、加入甲苯、醋酸乙酯和投料量1/2的溶剂汽油。
- 3、开动搅拌，加入砵烯树脂和石油树脂，搅拌20~30min。
- 4、氯丁橡胶棒如果是混合溶解法，应先溶生胶，搅拌3~4h（若是生胶块大，可先溶少量混炼胶后再加入生胶溶解，可防止大块胶沉釜底）。
- 5、氯丁橡胶棒加入规定量的预反应物，投入混炼胶条，密闭加料口，继续搅拌5~6h，停车，密闭搅拌轴转动处，停放过夜。
- 6、氯丁橡胶棒慢慢启动搅拌，然后停车搅拌加入二氯甲烷和剩余的汽油，搅拌60min，停车倒料2次。继续搅拌30min，停车密闭放置1h。