

陕西金属屋面防水施工方案

产品名称	陕西金属屋面防水施工方案
公司名称	陕西中创防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安经济技术开发区凤城十二路富尔顿国际财富中心B座1层
联系电话	029-81316181 17392475544

产品详情

1、屋面做法：

现浇屋面板—15厚1：3水泥砂浆找平层—冷底子油一道三毡四油防水层—绿豆砂保护层

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理，发现薄弱环节先行补强，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果，干燥程度的。

检验方法：是将1m²卷材平坦地铺在找平层上，静置3—4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

4、防水卷材施工前，首先应配沥青，按当日工作量配制，严格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点：

(1) 卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2) 铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，先远后近的顺序进行。

(3) 在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位（如落水口、檐口、斜沟、天沟等处），按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。

(4) 卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。

(5) 坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

(6) 卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，铺盖1m²卷材，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

-----(*^ ^*)-----

陕西中创防水工程有限公司-东方雨虹建筑修缮（西安）服务中心，由东方雨虹建筑修缮技术有限公司提供全方位的技术支持及方案指导，陕西中创防水工程有限公司提供建筑修缮的全面施工及项目管理，打造建筑医院。对各类建筑出现的疾病问题，依托先进的仪器设备和丰富的实践经验提供专业诊断，专业治疗方案及专业课卡的方案落实等全面的系统化服务。

防水补漏项目：

- 1、屋面防水补漏：各类建筑屋面防水、金属屋面防水、钢结构屋面防水、彩钢板防水、自建房防水、瓦屋顶防水维修等工程。
- 2、外墙防水防潮：外墙立面、圾面、板缝、窗边、窗户缝、外飘窗等防水和外墙砖防水、混凝土构件防水、外墙裂缝防水维修工程。
- 3、室内厨卫间防水堵漏：采用新技术不砸砖防水和传统砸砖防水技术相接合。
- 4、地下室防水防潮：地下室漏水、隧道漏水、地下人防漏水、地下停车库漏水防水。
- 5、特殊建筑物和部位的防水：如桥梁、水池、水塔、消防池、游泳池、采光棚、室内花园、内墙、外墙等防水堵漏，渗漏，补漏工程。

堵漏工程：

- 1、地下室、地下车库、游泳池，卫生间，地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏的注浆防水维修工程。
- 2、屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏工程。
- 3、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的注浆堵漏密封。
- 4、地铁、电缆沟、涵洞、污水处理池、垃圾填埋场防渗、砼裂缝渗漏水,带水堵漏工程。
- 5、各种水池、消防池、泵房、电梯井矿井、人防通道、等项目带水堵漏工程。