

标安阀门诚信厂家 埃美柯阀门代理电话 埃美柯阀门代理

产品名称	标安阀门诚信厂家 埃美柯阀门代理电话 埃美柯阀门代理
公司名称	广州市标安阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区开发大道黄埔南天机械五金城E3A 栋08号
联系电话	13560008155

产品详情

广州标安阀门有限公司，本公司销售的任一个阀门，产品结构都具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特，主要产品：闸阀系列、截止阀系列、碟阀系列、球阀系列、安全阀系列、水压试验阀、水利控制阀、柱塞阀系列、电站阀门系列、过滤器、气动阀门及配件、其他阀门等。

3) 活塞整卡在高位

在与活塞外圆相配合的导向套内孔上部，有2个小孔，钻孔后内侧有毛刺，致使活塞导向套在该处整卡，使输出流量和压力均偏低而不能满足要求。较好的办法是将该处增加一退刀槽，去尽导向套孔内上部2个小孔内侧的毛刺。

(4) 导向套外径O形密封圈易切坏

原设计阀体与导向套的密封是O形密封圈设在阀体内孔中，埃美柯阀门代理商，为便于加工，现设在导向套上，但阀体孔口没有20°的倒角，致使装配时O形密封圈易被切坏。

广州标安阀门有限公司，本公司销售的任一个阀门，产品结构都具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特，主要产品：闸阀系列、截止阀系列、碟阀系列、球阀系列、安全阀系列、水压试验阀、水利控制阀、柱塞阀系列、电站阀门系列、过滤器、气动阀门及配件、其他阀门等。

不锈钢球阀一般有缩径和不缩径通道两种结构。无论那种结构，球阀的流阻系数都比较小。

特别是所谓全流量型，即不缩径的球阀，由于其通道直径等于管道内径，局部阻力损失只有同等长度管道的摩擦阻力，即在所有阀门中，这种球阀的流阻小。在火箭发射及其试验系统中，要求输送管道的阻力越小越好。

减少管路系统的阻力有两个途径：一是降低流体流速，为此需要增大管径和阀门通径，这对于管路系统的经济性往往会产生不利的影响，特别对低温输送系统(液氢)是极为不利的。

广州供应电动塑料阀门，卫生级快装阀门，广东天津塘沽阀门，埃美柯阀门代理，天津瓦特斯阀门，埃美柯螺纹铜阀门，广州埃美柯丝扣阀门。

广州标安阀门有限公司，埃美柯阀门代理电话，本公司销售的任一个阀门，产品结构都具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特，主要产品：闸阀系列、截止阀系列、蝶阀系列、球阀系列、安全阀系列、水压试验阀、水利控制阀、栓塞阀系列、电站阀门系列、过滤器、气动阀门及配件、其他阀门等。

2 存在的问题及改进措施

(1) 蓄能器漏气

蓄能器放进水中，若水中有气泡冒出即查出蓄能器漏气，这多数是充气阀密封不良所致。D-JF1塘沽一阀蓄能器上充气阀采用一个 M8 内六角螺钉，在其螺纹部沿长削出一平面，配一组合密封垫圈来密封，这种结构虽简单却易漏气，充气密封和检查气体压力均需专用工具。

(2) 调节螺钉漏液

D-JF1 塘沽一阀是个锥阀。由于结构和制造的原因很难使其关死而不漏液。经修改后用一钢球密封，效果很好。

标安阀门诚信厂家(图)-埃美柯阀门代理电话-埃美柯阀门代理由广州市标安阀门有限公司提供。“阀门, 不锈钢阀门, 闸阀, 截止阀, 蝶阀, 安全阀, 美标阀门, 球阀”就选广州市标安阀门有限公司 (gzkf168.1688.com), 公司位于: 广州市天河区车陂路12号, 多年来, 标安阀门坚持为客户提供好的服务, 联系人: 洪永平。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。标安阀门期待成为您的长期合作伙伴!