

重庆科技机电YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850精度高显示直观技术

产品名称	重庆科技机电YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850精度高显示直观技术
公司名称	重庆亮运机电设备有限公司
价格	1800.00/1台
规格参数	产地:重庆 型号:YLB-750S 功能:无渣轨道用
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-86152115 13594184033

产品详情

YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850精度高显示直观技术

该液压数显扳手为液压传动双头型，真正实现静扭矩，数字显示更直观，科技含量高，国内。适用于高铁及客专及隧道无砟整体道床，双块式轨道等。

客专液压双头螺栓扳手 高铁双头轨枕液压扳手 高铁液压螺帽松紧机 双块式液压扳手 无砟道床螺栓扳手

高铁客专无砟轨道及隧道整体道床系列有：

YLB-700-1型内燃液压双头螺栓扳手YLB-700-1G；

[YLB-750型内燃双头轨枕液压螺栓扳手YLB-600](#)

；YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850；NLB-600-1G高铁内燃机动螺栓扳手NLB-650GT；YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显等型号整机及全系列配件。并提供重庆运达，重庆铸达，重庆凯达，重庆鼎誉，重庆智仁，重庆三庚等全系列配件及技术资料。以及产品回收，租赁，维修等服务。

采用线路有武广铁路、郑西客专、京沪客专、沪宁线、沪杭线、甬台温线、成灌线、大理线、哈大客专，石武线，兰新线，大西线,沪昆，京福，西成，宝兰，云桂，渝黔等几十条线路都有大量使用。应用于高铁铺轨、精调、放散、锁定等。各大铁路局均有使用。

型号 YLB-750

发动机 功率（HP） 6（B&S）

转速（RPM） 3400-3600

套筒数量 2

扳手 套筒转速 (RPM) 120

套筒中心距 (mm) $214 \pm 0.5/234 \pm 0.5$

旋紧扭距可调 (N.m) 80-350

最大旋松扭距 (N.m) 750

工作效率 5/2

照明 有

上下道时间 < 1min

绝缘性能 > 5M

整机 外形尺寸 (mm) $1260 \times 540 \times 910$

重量 (kg) 89

YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850产品特点：

液压传动：静扭矩全液压设计、不冲击；精准扭矩：拧紧扭力均匀，扭矩精度高，特别适合高速铁路、客运专线及扭力要求高的铁路施工及维护；

大扭矩：正向扭矩可达400N.m，覆盖了现有铁路施工的要求；

反向扭矩可达750N.m，足以松动锈蚀的螺栓；

数字显示：专利技术。数字显示直观方便，克服现有指针显示表的不足；

实用高效：小扭矩高速拧紧；阻力增大时，自动切换到大扭矩低速传动；

方便施工：夜间照明设计，方便在隧道内施工及夜间施工；

效率高：双头设计，施工效率高，且减轻工人的作业劳动强度；

经济耐用：选用国际动力及知名的液压元器件，油耗低，少维修，易维护保养；

安全系数高：套筒带自动解锁装置，对紧急情况下道安全又保险；

自动找正：万向套筒可实现自动找正；操作简单：人性化设计，无复杂操作机构；

专为高铁设计：特别设计满足高铁、客专的双头螺栓中心距；

YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850参数：

	型号	YLB-750S
发动机	功率 (HP)	6 (B&S)
	转速 (RPM)	3400-3600
	套筒数量	2
扳手	套筒转速 (RPM)	120
	套筒中心距 (mm)	$214 \pm 0.5/234 \pm 0.5$
	旋紧扭距可调 (N.m)	80-400
	最大旋松扭距 (N.m)	750
	工作效率	5/2
	照明	有
	上下道时间	< 1min

	绝缘性能	> 5M
整机	外形尺寸 (mm)	1260 × 540 × 910
	重量 (kg)	89