

本田品牌300A内燃发电焊机

产品名称	本田品牌300A内燃发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

本田品牌300A内燃发电焊机采用先进的发电电焊技术，实现了真正意义上的发电+电焊。性能好看，可以达到理想的性价比，让您享受到更多的经济实惠。一机双用，同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接性能优异；电子调节控制。直流电弧焊机和辅助电源；采用大泽动力发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便；大泽动力发电电焊机机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工等行业。

型号：SUH300

发电机参数 发动机参数

额定功率：5KW 发动机型号 GX690本田动力

大功率：6KW 发动机类型：双缸 风冷发动机

额定频率：50HZ 活塞排量：688CC

额定电压：220V 功率转速: 21HP/3600kpm

功率因素：1.0 启动方式: 电启动

相 数：单相 润滑油容积: 1.9L

电焊机参数 耗油量 3.5L/H

焊接模块：自动焊接模块 燃油类型：汽油

空载电压(V DC)：60-95V 其他参数

焊接电压：22-35V 机组尺寸：935*620*650

焊条范围：0-7.0mm 结构类型：开架式

电流调节：0-300A 噪音水平7M处 72

焊机等级：工业级 油箱容积：37L

焊接持续率：100% 蓄电池：12V-24Ah

焊接电流：逆变直流焊机 净重：140/160

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

本田动力汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

氩弧焊机工业级别 TO稀土永磁电机

遥控启动装置 TO逆变直流冲氩弧焊机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽发电电焊一体机让你在无电的情况下正常焊接。此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油就可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配一台发电电焊一体机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！这款机器适合油气田、管道等野外施工行业及市政建设。