

除渣器用途 昌隆机械 佳木斯除渣器

产品名称	除渣器用途 昌隆机械 佳木斯除渣器
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

产品详情

除渣器主要特点：

A：主全采用高耐磨性材质制成，除渣器厂家，除渣器尾节有进口强化尼龙，聚醚型聚氨脂，耐磨陶瓷三种材质经久耐用。

B：采用先进的离心净化技术，效率高，确保成浆洁净度。

C：低压力降，减少系统动力消耗。

D：排列紧凑，减少占地面积。

安丘市昌隆机械有限公司承诺：1、我公司的除渣系统效果好，纤维流失国内低，佳木斯除渣器，动力消耗国内低。2、纸机干燥部热泵供汽系统，节能效果好，除渣器规格，操作方便，自动化程度高，造价国内低。3、污泥脱水压滤机出泥不为饼状，干度不高，无条件退款。因为专业，所以出色，昌隆公司将以过硬的技术，高品质的产品回报广大客户。

除渣器

1、重质除渣器适宜安装的位置

A、各种制浆系统中的低浓筛浆机之后、浓缩机之前

B、轻质除渣器之前

C、纸机前的浆料流送系统中

2、重质除渣器可用于下列各种浆料制备系统中

- A、再生纤维系统
- B、化学制浆系统
- C、脱墨系统

重质除渣器主要技术性能

单支通过量：252L/min

进浆压力：200~400kPa

压力降：140~175kPa

进浆浓度：0.3~0.9%

单段体积排渣率：10~12%（相对进浆流量）

进浆口径：DN40

良浆口径：DN40

排渣口径：6、8、10、12、14、16（系列）

除渣器原理与结构

纸浆以切线方向进入除渣器，除渣器用途，而后以不断加大的离心力沿着有一定倾斜度的锥体向下移动，直至锥形除渣器的末端；污、重杂质从锥筒的末端开口排入静止室并进行沉降，良浆经洗涤后则呈螺旋状上升并从除渣器上端的涡旋定向管排出。

产品特点

专业入口设计，效率更高；

除渣器内锥为上、下两部分，形成良浆与与杂质两段分离；

下锥体设有进水管，对杂质进行反冲洗防止纤维下沉；

锥体材料为不锈钢或陶瓷(耐磨性好)；

电控配制PLC控制；

采用自控式间歇式排渣，除渣效果好，纤维流失小；

该机自动化程度高，一旦开机运行正常，无须人工介入。

除渣器用途-昌隆机械(在线咨询)-佳木斯除渣器由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司（www.aqchanglong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！