

丽水止水钢板经销商 新浪博客

产品名称	丽水止水钢板经销商 新浪博客
公司名称	西安博莹建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路高庙南村（巨坤机电市场向西大唐感业寺即到）
联系电话	18966875828

产品详情

弹性缝，也叫温度缝，是避免由温度影响发生变形而设置的变形缝。弹性缝要从根底顶面开始，将墙体、楼板、房顶悉数断开。根底有些因埋置于地下，受温度影响较小，所以不用断开，如修建房顶选用瓦屋面，房顶有些也无需另做弹性缝。弹性缝的距离与构件所用资料、构造类型、施工方法、构件地点方位和环境等均有密切的联系。

2、沉降缝沉降缝是避免因荷载、构造方法、地基才华的区别等原因此发生不均匀沉降的影响所设的变形缝。沉降缝是将修建物笔直方向划分为若干个刚度较一起的单元，使相邻单元可以安闲沉降，而不影响修建的全体。

应设置沉降缝的情况有：(1)修建平面的起色部位;(2)高度区别(或荷载区别)处;(3)长高比过大的砌体承重构造或钢筋混凝土构造构造的恰当部位;(4)地基土的压缩性有明显区别处;(5)修建构造(或根底)类型不一样处;(6)分期缔造修建的交界处。

弹性缝与沉降缝最明显的区别是弹性缝只设在墙、楼地上、房顶上，根底不设缝。沉降缝则从房顶到根底，悉数构件部位均需设缝分隔。这两种缝相同之处是，都要确保缝的两端构件均能安闲弹性而互不影响。缝的外表有必要隐秘妥善，不得渗漏。通常沉降缝一起可起弹性缝的效果，而弹性缝不能代替沉降缝。

钢结构特性及优点 钢结构工程 钢结构以钢材制作为主要的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。

抗震性：低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。

抗风性：型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

耐久性：轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。
止水钢板

基层表面应充分干燥，含水率小于9%。测定方法是将1m见方的卷材覆盖在基层表面，静置3~4h，若覆盖处的基层表面无水印，且紧贴基层一侧的卷材无凝结水痕，即可认为含水率满足要求。

(4) 铲除突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等，并将尘土杂物清除干净。阴阳角、管道根部等处更应认真清理，将转角处抹成的小圆角或小八字形用砂纸打磨光滑。管道根部若有油污、铁锈等，应用砂纸、钢丝刷清除干净。

2.2弹线与铺贴

热风焊接法铺贴卷材长、短边时，按搭接宽度在预铺卷材的搭接边弹出基准线。在卷材筒中心插入一根长2.5m的φ30铁管，两人分别手执铁管两端，先将卷材一端粘贴固定在起始部位，然后沿弹出的基准线铺展卷材，要求平整顺直。注意不要拉伸卷材，不得使卷材皱折。每铺完一张卷材应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始沿卷材横向用力滚压一遍，以排除卷材与基层之间的空气。对侧墙竖向卷材，先满刷专用胶粘剂，然后根据基准线从下往上粘贴。

2.3封边焊接

卷材焊接前，应检查搭接尺寸是否准确、焊接缝的结合面是否清扫干净。卷材焊接时，先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝。搭接处采用焊机进行焊接，焊接宽度不小于25mm，保持4~6m/min的速度稳定行走，由专人操作。

大面积卷材铺设完成后，雨水止水钢板经销商，再铺贴焊接阴阳角、后浇带、电梯基坑和积水坑等部位的附加层。

2.4保护层的施工

防水卷材验收合格后，在底板浇筑50mm厚C20细石混凝土，在种植顶板上浇筑70mm厚C20细石混凝土，外墙用50mm厚聚苯板做保护层。

2.5细部作法

(1) 阴阳角、积水坑、电梯基坑和后浇带处铺设一层附加层，如图1所示。

(2) 伸出外墙的管件需穿透防水层，应在管道穿过结构处处理套管，套管上附有法兰，卷材防水层应粘贴在套管的法兰上，粘贴宽度至少100mm，并用专用卡件将卷材夹紧（图2）。

雨水止水钢板经销商-新浪博客由西安博莹建筑材料有限公司提供。西安博莹建筑材料有限公司（www.xa-boyingjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈

社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西安博莹建筑材料——您可信赖的朋友，公司地址：西安市未央区丰产路高庙南村（巨坤机电市场向西大唐感业寺即到），联系人：林久恒

。