

芜湖工业漆 冀腾商贸油漆 工业漆品牌

产品名称	芜湖工业漆 冀腾商贸油漆 工业漆品牌
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

工业漆的涂装

工业漆涂装说明1.在不同的铝合金有不同的用法用量，烤漆时也不同。同时烤漆按照要求的温度、时间烘烤，升温过快或者温度过高均可造成失光。请注意烤箱温度是否均匀，读数表是否准确。这些因素是烤漆质量投诉的主要原因。2.各花样漆种的雾化要求是有细微差别的，注意调整到合适的雾化程度，以克服漆膜不理想。3.常见手工气压喷涂工具的参数；空气压力0.8Mpa，工业漆价格，距离30cm，口径为1.5~3mm，PU型漆静置10分钟，施工粘度：实色漆12-18秒，实色底漆18~30秒。5.锤纹漆、波纹漆空气压力可小些0.5MPa，施工粘度18-30秒（涂-4杯）；粘度调低，纹偏大，漆膜平滑些；粘度调大，纹偏小、立体感强些。粘度、太低，容易露白；太高，花纹委缩、失光。如追求花纹明显，光泽丰满，可采用2遍喷涂方法，即一遍薄喷润湿底材，间隔5-10分钟喷第2遍，必须要喷均匀，厚薄以盖住底色为宜；最后一遍喷涂度若太薄，则成膜物质少而难以爆开锤纹，可能粗糙无关，距离太远，纹偏小、离得近纹偏大，银粉漆施工粘度9.2-16秒，配漆时，漆与固化剂的比例不变，但是稀释剂的比例要减少，技巧要求：喷涂时，根据情况调整喷涂工具压力和移动速度可能不同的效果。油漆稀，压力大，芜湖工业漆，喷涂工具移动速度快，桔纹点子就小、稀；油漆稠，压力小，喷涂移动速度慢，桔纹点子就大、密；主要由喷涂师傅根据使用设备进行调节，做多几次就容易做好，做好桔纹漆，关键几点。1.做好平面漆后要保证面漆表干后才能打点。2.打点用油漆要稠，配漆时注意要少加稀释剂。3.施工时注意要调整喷涂压力和移动速度。

工业漆的介绍

现在广泛应用的工业漆主要有以下几种：醇酸漆、氨基漆、环氧漆、聚氨酯漆机硅漆纤、氟碳漆等。

醇酸漆是一种气干性油漆，综合性能好，不仅适用于刷涂，也适用于喷涂。氨基树脂一般不能单独使用，多与其它漆树脂拼用，较常见的是氨基醇酸漆，工业漆品牌，该漆漆膜光亮平整、颜色浅、不易泛黄、耐光、耐水、硬度高，具有较高的装饰性和保护性，但这种漆的柔韧性相对差一些。环氧树脂漆一般有比较优良的性能，包括优异的附着力、耐化学药品、防腐蚀和耐水等性能，热稳定性也较好，其缺点是耐候性差，易粉化，涂膜丰满度差一些。聚氨酯漆由于其独特化学结构，具有多种优越的性能，首先物理机械性能好，涂膜坚硬、柔韧、光亮、丰满、耐磨、附着力强，其次其涂膜耐油、耐酸、耐化学药

品性好氟碳漆是以含氟树脂为主要成膜物的系列涂料的统称，它是在氟树脂基础上经过改性、加工而成的一种新型涂层材料，其主要特点是树脂中含有大量的F-C键，在受热、光（包括紫外线）的作用下，F-C难以断裂，因此显示出超长的耐候性及耐化学介质腐蚀，故其稳定性是所有树脂涂料中较好的。这就基本决定了它具有比一般其它类型涂层材质更为优异的使用性能，因此在行业内有“涂料王”之称。氟树脂有常温固化、低温烘烤等系列品种，同时具有修补再生涂性，施工方法与一般涂料基本相同。

水性工业漆的用途广泛，适用于各种汽车、船舶、机械制造、铁路、桥梁、钢结构等防腐保护，水性工业漆，施工工艺并不难，只要充分掌握以下几个施工要点和注意事项，就能更好发挥出工业漆的效果，防护更持久。

- 一、充分搅拌水性工业漆使用前需要充分搅拌均匀，用电动搅拌器需要3分钟，如果涂料呈现出无沉淀、无色差、树脂不浮在上面、涂料滴下时呈线状的现象，则表示水性工业漆已搅拌均匀，中途停止使用2小时以上的必须重新搅拌。
- 二、基材处理喷砂除锈或人工打磨，只需将表面的疏松浮锈除掉和清理干净粉尘即可，
- 三、清洗设备为避免与油性成分产生反应影响质量，需要对管道内及滚筒进行清洗干净，无气喷涂设备则用稀释剂清洗后，再用带洗洁精的水冲洗。
- 四、双组份产品配比严格按A+B比例配制，配制好的涂料在规定时间内使用完毕，否则造成浪费。
- 五、水添加量根据施工需要可加水0-10%稀释，水的添加量不宜过多，否则会影响水性涂料的成膜性与防锈效果。
- 六、严禁添加其它有机或无机溶剂否则发生化学反应，导致涂料有效成分破坏，造成浪费。
- 七、施工条件施工时保持通风，水性漆施工气温在10℃以上、空气湿度在80%以下，雨天喷涂好的工件不可立即摆在户外淋雨，以免影响涂层的附着力及防锈功能。户外施工时，夜间用塑膜遮住
- 八、涂布施工在施工过程中，如需降低粘度，可加适量干净水稀释，加水勿过量，我们推荐加水量应小于10%，兑稀时应遵循少量多次的原则。推荐采用空气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。也可采用辊涂、刷涂方法施工，每道施工间隔不小于2小时，间隔无要求。
- 九、工具用水洗净施工完毕或工间休息时，必须立即将喷枪或毛刷用清水洗净，或喷枪浸入装有清水的桶中，防止涂料干固后堵塞喷枪或使毛刷变硬。
- 十、施工完毕盖紧涂料桶对施工剩余有杂物的涂料勿混合在干净的桶内，下次使用时必须充分搅拌。若有干掉的用，可在使用前用100目丝网过滤。

芜湖工业漆-冀腾商贸油漆-工业漆品牌由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）为客户提供“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”等业务，公司拥有“天鹅”等品牌。专注于无机颜料等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。