

芜湖漆 冀腾商贸油漆 环氧地坪漆

产品名称	芜湖漆 冀腾商贸油漆 环氧地坪漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

工业漆的稀释和间隔时间问题

工业漆稀释剂的选用原则是必须使用与其配套稀释剂。注意产品说明，工业漆，并确认使用了正确的稀释剂。错误的稀释将导致涂料品质恶化，涂层质量出问题。通过以往的经验产品出现质量问题的原因很多是因为选用了不配套的稀释剂造成的。稀释剂添加量根据涂料种类、施工方式有所不同，过度的稀释会导致涂料固体含量降低，环氧地坪漆，达不到规定膜厚，减缓干燥固化时间，引起流挂的问题。

工业漆涂装间隔即覆涂下一道涂层的间隔时间。涂装间隔与温度、漆膜厚度、涂层道数及将来暴露情况有关。有些涂料的附着力所受重涂间隔的影响比其他种类涂料大。比如环氧漆表面坚硬而光洁，如果涂装间隔已超过规定的限度（在23℃，通常为7天），必须在其表面进行拉毛粗化处理以保证覆涂涂料的附着力。有些涂料品种的附着力不受重涂间隔时间的影响，比如氯化橡胶等溶剂挥发型涂料。

油漆工艺流程

油漆工艺是门手艺活，三分木工七分漆，墙面刷油漆手艺的好坏，直接影响整个墙面的效果，只有正确的油漆工艺流程才能保证美观的墙面效果！下面就和“未来家装网”一起来看看正确的油漆工艺流程。

一、准备材料，清洁表面：先要准备好油漆中需要的材料及工具，油漆一定要选择环保型的，磨砂纸将所需要涂抹油漆的物体的表面清洗干净，尽量磨久一点，调和漆，将物体表面磨得光亮。

二、开始施工：将自己事先准备好的油漆和油漆刷整齐均匀的涂于物体的表面，尽量一次性的涂抹完整，免得以后再加工。

三、放置通风：油漆工艺流程作业进行完之后，应该让它自行风干，要保护好其涂抹的油漆物体不要与其他物体接触，以免影响物体的涂抹效果和弄脏其他物体，同时要保持空气干燥通风，等它自然风干。

油漆是由树脂、颜料、助剂、溶剂组成，油漆的作用主要是防腐、装饰、保护等作用。一般喷涂在物件

表面为：底漆、中涂、面漆，看具体场合的物件自身喷涂要求。

1、底漆的作用是防腐，增加层间附着力。

2、中涂漆的作用主要既能牢固的附着在底漆表面，又能容易与其上面的面漆涂层相结合，起着重要的承上启下的作用，中涂需要与上下涂层有良好的结合力和附着力，也需要表面具有填平性，芜湖漆，以消除被涂物表面的洞眼和纹路等，从而制成平整的表面，使得涂饰面漆后得到平整，丰满的表面，提高整个漆膜的鲜映性和丰满度。

3、面漆是涂层中最外层的涂料，在漆膜中起主要的装饰和保护作用，漆膜性能指标和搞划伤性、硬度、光泽、手感、透明度、耐老化性能、耐黄变性能等都主要从面漆上体现出来，面漆的质量直接影响着整个漆膜的质量。

芜湖漆-冀腾商贸油漆-环氧地坪漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”就选芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com），公司位于：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，多年来，冀腾商贸油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀腾商贸油漆期待成为您的长期合作伙伴！