

渗源SYRO实验室纯水系统/中央纯水系统

产品名称	渗源SYRO实验室纯水系统/中央纯水系统
公司名称	成都渗源科技有限公司武汉分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区软件园中路6号光谷软件园七期6栋10层08室34号（注册地址）
联系电话	027-88864050 15871792339

产品详情

渗源SYRO实验室纯水系统/中央纯水系统。渗源SYRO纯水系统是以符合实验室中央供纯水系统而设计，该系统以运行可靠、经济合理为原则，采用“预处理+反渗透工艺”水处理工艺，系统本身符合中国GB17324-2003用水标准，同时有节能、环保、自动化程度高、经济实用等特点。

产品参数：

型号

渗源SYRO-300L

渗源SYRO-500L

渗源SYRO-1000L

渗源SYRO-1500L

渗源SYRO-2000L

源水要求

市政自来水TDS 200PPM，水压1.0—5.0kg/Cm²，水温5-45

制水量

300L/H

500L/H

1000L/H

1500L/H

2000L/H

额定电压

380VAC/50Hz

机房空间

(考虑到水箱因量而定,空间需现场确认)

RO纯水

电导率 10S/cm (在线监测) 水质符合卫生行业消毒供应中心相关标准

系统除盐率

98.9%

产水pH值

6.5—7.5

最大工作压力

2.0Mpa

适用范围

普通生化实、验动物饮用水、消毒供应室、食品饮料工业用水、电镀涂装、医药用水、化工冶金、精细化学品

渗源SYRO中央实验室纯水系统性能：

1. 控制方式：制水自动运行，预处理自动冲洗/手动冲洗维护;
2. 运行方式：全自动运行，连续产水，自动保护;
3. 主机外形：机架一体式/PLC自动控制系统;
4. 主要配置：优质增压泵/多介质过滤装置/活性炭过滤装置/软化水装置/保安过滤器/ RO反渗透处理单元/纯水专用液位自动控制水箱/品牌继电器控制系统;

5. 整个系统设备全自动控制，自动产水、供水和停机，并具备纯水制备与待机功能，运行中无需专人看管，系统操作简单、使用方便；
6. 运行状态及参数在线显示：流量在线显示、压力在线显示、源水水质在线监测等，可以实时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析；
7. 具备自动保护功能：开机自检、缺水保护、停电自动复位、低压自动停机保护、系统实现联动，系统如局部出现问题，系统将自动停机；
8. 水箱液位全自动控制：主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不至于空转而损坏；
9. 预处理部分需（手动/自动）按要求定期进行冲洗操作维护，供水系统需（手动/自动）开启及关闭，同时监控并显示水质电导率（源水电导率、纯水电导率）；
10. 系统设备具备升级功能，多点分质恒压供水高效方便；

友情提示：

- 1、本产品制水量是指RO膜在25℃时的额定制水量，水温每降低1℃，RO膜的产水量下降约3%。当水温低于5℃时RO膜停止产水，用户选型订购时应考虑到所在区域冬季水温下降的因素。
- 2、源水总溶解固性物质TDS > 200ppm，RO纯水水质可能降低至电导率10us/cm以上；水质要求较高用户建议选型加前置软水器过滤系统。