

Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀

产品名称	Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:Z644TC-16C 材质:铸钢、不锈钢陶瓷 介质:灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀概述：

Z644TC陶瓷出料阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少。

Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀应用:

Z674TC陶瓷出料阀应用于火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。Z644TC陶瓷出料阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水等介质在管道上作启闭之用。

Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀特点:

- 1.闸板、闸座和通流部位，使用了高性能的结构陶瓷制造，耐磨损、寿命长。
- 2.闸板和闸杆独特的结构设计使得阀门关闭的过程中，闸板自旋。

这样就实现了闸板同闸座的自吻合密封和闸板的均匀磨损，在具有研磨性物料的介质中可实现持久的密封性能。

- 3.满足多种安装方式。
- 4.腔体的设计彻底避免了卡塞的问题
- 5.大于20万次粉煤灰中的静态试验，密封可靠。

6.能满足多种传动装置，手动，气动，电动。

Z644TC-10C气动陶瓷双闸板阀，耐磨双插板阀阀门型号编制方法说明:

阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀

传动形式代号：“6”表示气动

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接（我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样）

结构形式代号：“4”表示平行式双闸板

密封面材料代号：“H”表示硬质合金密封、“TC”表示陶瓷密封

阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍

阀体材料代号：“C”表示碳钢

相关参数:

产品别名	陶瓷出料阀
适用范围	火电厂、水泥厂
连接形式	对夹
类型（通道位置）	直通式
流动方向	双向
驱动方式	气动
用途	排污
适用介质	干灰，干灰、渣浆、物料
压力环境	常压