

振动脱水筛泥沙脱水筛尾矿干排筛工厂直供

产品名称	振动脱水筛泥沙脱水筛尾矿干排筛工厂直供
公司名称	宁津建亚重工机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:2437型 处理能力:130-180吨 筛面:8.88平米
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区建亚重工机械设备有限公司
联系电话	13774957952

产品详情

振动脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。

除具有系列振动筛的特点外，还有以下特点：

筛机整体为水平安装，但筛网呈负角安装，以保证强制脱水效果；

振动脱水筛筛网可选择不锈钢复合筛网，张紧式安装，或不锈钢焊接条缝筛板，压紧式安装，以满足不同需要；

可通过变频器随时调整振动频率以达到脱水效果；

振动参数较高：工作频率25HZ，振动强度7g。

采用自同步液体润滑振动器激振，筛框采用特殊降噪材料，并用高强螺栓联接，确保筛机工作可靠和工作噪声降低，整机工作噪声85dB(A),较同类筛机降幅约为15dB。

入料段设置弧形筛面，提高脱水效率。

设置给料箱，保证物料均匀给入筛面。

泥沙脱水筛配有整体底架便于搬运和安装。

泥沙脱水筛依靠筛上滤层截留细粒和积压脱水。

选型及定货：注明筛网结构（编制、冲孔、条缝）、网孔尺寸、处理量、物料入粒粒度。