

吊装风柜厂 顺源丰 宝坻吊装风柜

产品名称	吊装风柜厂 顺源丰 宝坻吊装风柜
公司名称	天津顺源丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号
联系电话	15902298309

产品详情

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。普通定风量系统需要手动调节固定叶片风阀，调节通风机的排气量，当风阀达到一定角度时，达到所需的表面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器，将风量改变为给定的地面风速。当然，标准型成本低，变风量成本高，吊装风柜采购，适用于高精度场合。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

油烟净化器安装应满足什么条件？油烟净化器安装应满足以下条件：

1. 净化系统内通风量应在油烟净化器额定处理风量内。
2. 油烟净化器安装应保证水平，否则，油烟净化器收集的油会被风机吸出，吊装风柜销售，或放油时不能将油烟净化器内的油放尽。
3. 管道内风速应设计在8~10m/S
4. 弯头中线半径 1.5D（若不满足此条件，则变径管风阻会成倍增大）

5. 变径管（小变大）斜边与轴线夹角 7° （若不满足此条件，应考虑合理安装导流板，否则，油烟净化器净化效率将大幅度降低而不能达到国家排放标准）。

6. 变径管（大变小）斜边与轴线夹角 15° （若不满足此条件，吊装风柜厂，应考虑合理安装导流板，否则，油烟净化器不能发挥其效能）。

7. 油烟净化器进风口之前应有一段 $2.5D$ 的直管（若不满足此条件，应考虑合理安装气流均布板和导流板，否则，油烟净化器不能发挥其效能）；

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

油烟净化器的材质

净化器的电场擦至、外壳的密封性，直接说明了这台设备的好坏。

油烟净化器有三个非常重要部分：

1、外壳

油烟净化器材质一般采用不锈钢，首先外壳密封要好，不然抽风效果差，其次还要防晒、防雨、防尘、降噪。。

2、净化器电源

油烟净化器的电源是故障率高的配件，一般都带过载保护、高温保护、电压调节等功能，很多饭店都是因为接错高低压线，导致电源被烧，损坏，宝坻吊装风柜，耽误生意。

高品质的电源虽然很贵，但是故障率很低，同时也能提高安全性能。

3、净化器电场极板

目前油烟净化器电场都是采用了铝制材料，因为铝的导电性好，边框用不锈钢固定，极板之间间隔6.8-7毫米，厚度为0.5-1毫米之间，这样既可以达到很好的净化效果，还可以防止极板太薄，后期清洗变形。这样可以保证工作中的稳定性，而很多采用镀锌板材料的都属于低质量设备，对比起来有明显的区别

目前，高质量的油烟净化器外壳采用的是1-1.2毫米的冷轧钢板垂纹烤漆作为不锈钢的防护层，确保达到高效的防老化、防锈功能。

吊装风柜厂-顺源丰(在线咨询)-宝坻吊装风柜由天津顺源丰科技有限公司提供。天津顺源丰科技有限公司(www.tjshunyuanfeng.com)是天津 天津市 ,清洗、清理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在顺源丰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创顺源丰更加美好的未来。