

1KV,10KV,35KV热缩管

产品名称	1KV,10KV,35KV热缩管
公司名称	当涂县凯斯敏电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东营北路232号（注册地址）
联系电话	0555-7165851 13155557181

产品详情

KMPG-热缩管具有良好的防划伤和抗弯曲能力，通常用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘保护，可以使开关柜的结构紧凑化（相间距离缩短），纺织偶发性的短路事故。

应用范围：

- ：杜绝老鼠，蛇等小动物引起的短路故障。
- ：纺织酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀。
- ：纺织检修人员误入带电间隙造成意外事故。
- ：适合开关柜小型化的发展趋势。
- ：解决母线槽的相间绝缘问题。

性能特性：

项目	指标	性能参数
拉伸强度/Mpa	10.4	GB/T1040
断裂伸长率/%	300	
热老化后拉伸强度/Mpa(130 ,168h)	7.3	GB/T1040. GB/T7
热老化后断裂伸长率/(130 , 168h)	100	
径向收缩率/%	50	
轴向收缩率	根据规格变化	
偏壁率/%	30	UL224
吸水率/%	0.5	ISO 62-1980

热冲击 (160 , 4h)	不开裂、不流淌	JB7829附录
耐低温性能 (-40 下)	不开裂	
阻燃实验 (氧指数 .)	30	GB/T2406
工频耐压/KV/mm*	30KV , 1min	GB/T1408.1
击穿强度/KV/mm	15	
体积电阻率/ . cm	4.3*10	GB/T1410
硬度 (邵氏A)	90	GB2411

标准颜色：红、黄、绿、黑，其他颜色可按客户要求生产。