

耐酸碱自吸泵价格 耐酸碱自吸泵 隆恩特环保科技

产品名称	耐酸碱自吸泵价格 耐酸碱自吸泵 隆恩特环保科技
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

在设计布置管道时，应注意如下事项：

a、合理选择管道直径，管道直径大，耐酸碱自吸泵厂家，在相同流量下、液流速度小，阻力损失小，耐酸碱自吸泵，但价格高，耐酸碱自吸泵价格，管道直径小，会导致阻力损失急剧增大，使所选耐酸碱泵的扬程增加，配带功率增加，成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。

B、排出管及其管接头应考虑所能承受的大压力。

C、管道布置应尽可能布置成直管，尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度，必须转弯的时候，弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍，角度尽可能大于90°。

D、耐酸碱泵的排出侧必须装设阀门（球阀或截止阀等）和逆止阀。阀门用来调节耐酸碱泵的工况点，逆止阀在液体倒流时可防止耐酸碱泵反转，耐酸碱自吸泵公司，并使耐酸碱泵避免水锤的打击。（当液体倒流时，会产生巨大的反向压力，使耐酸碱泵损坏）

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵扬程不够

耐酸碱泵扬程不够可能的故障1. 输送介质内有空气 2. 叶轮损坏 3. 转速不够 4. 输送介质比重过大解决方案

1.向耐酸碱泵泵体内重新灌注液体，排尽里面空气 2.更换叶轮 3.检查电机和供电线路 4.降低粘度或增加灌注压力

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱泵顾名思义是具有耐酸碱性能的泵、主要用于具有腐蚀性酸碱液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。目前国内市场酸碱液体输送使用最为广泛的为氟塑料材料制造的耐酸碱泵、因其材料制造的耐酸碱泵具有耐腐蚀范围广泛优越、维修操作方便等优点。

耐酸碱自吸泵价格-耐酸碱自吸泵-隆恩特环保科技由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com）是从事“环保机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。