

陶粒砂 洛阳

产品名称	陶粒砂 洛阳
公司名称	洛阳瑞钰精细陶粒制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:0.053-2 (mm) 产地:洛阳
公司地址	偃师市高龙镇辛村
联系电话	86 0379 65110927 18903885118

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	0.053-2 (mm)
产地	洛阳	品牌	瑞钰
产品类别	铝矾土	材质	铝

洛阳瑞钰精细陶粒制品有限公司（洛阳金钰铸材有限公司），是专业生产铸造辅助材料的民营企业，多年来我们始终坚持“用户至上，质量第一”的宗旨，走“诚信为本”的经营之路，为国内外客商提供质量可靠、品质优良的铸造辅助材料，赢得了良好的市场信誉。主导产品简介：

一、陶粒砂（别称宝珠砂）陶粒砂是我公司独立开发研制的一种人工砂，系选用优质铝矾土材料，经过电弧炉熔炼而成，在我公司所属铸造公司已使用十多年。试验证明：陶粒砂具有耐高温、易溃散、粒形好、破碎率低、回用性强等优点。性价比远超过铬矿砂、锆英砂，是铸造碳钢、合金钢铸件理想的造型材料。陶粒砂主要成分及性能指标如下：1、 Al_2O_3 75% Fe_2O_3 3% TiO_2 : 2.5%-3.5% SiO_2 :8-12% 其它：微量
2、粒形：球形 3、颜色：棕黑色 4、角形系数： 1.1 5、密度（密充填）：1.95-2.05(g/cm³)
6、耐火度：1850 7、热导率：（1000 ）0.196w/m · k 陶粒砂属中性材料，耐火度高，化学性能稳定，抗酸碱侵蚀。ph：7.6，酸耗值：1.5ml/50g。粒形好，可节约大量的粘结剂，从而克服多种铸造缺陷。本公司可提供0.053mm-2.0mm范围内各种规格的陶粒砂产品。