

高耐火度宝珠砂（1850以上）

产品名称	高耐火度宝珠砂（1850以上）
公司名称	洛阳瑞钰精细陶粒制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AFS20-AFS125 种类:人工砂 规格:10目-320目
公司地址	偃师市高龙镇辛村
联系电话	86 0379 65110927 18903885118

产品详情

型号	AFS20-AFS125	种类	人工砂
规格	10目-320目	材质	铝矾土
粒度	0.053-2MM（目）	适用范围	铸钢、消失模

宝珠砂是我公司独立开发研制的一种人工砂，系选用优质铝矾土材料，经过电弧炉熔炼而成，在我公司所属铸造公司已使用十多年。试验证明：宝珠砂具有耐高温、易溃散、粒形好、破碎率低、回用性强等优点。性价比远超过铬矿砂、锆英砂，是铸造碳钢、合金钢铸件理想的造型材料。宝珠砂主要成分及性能指标如下：1、 Al_2O_3 75% Fe_2O_3 3% TiO_2 ：2.5%-3.5% SiO_2 :8-12% 其它：微量 2、粒形：球形 3、颜色：棕黑色 4、角形系数： 1.15、密度（密充填）：1.95-2.05(g/cm³) 6、耐火度：1850 7、热导率：（1000 ）0.196w/m·k 宝珠砂属中性材料，耐火度高，化学性能稳定，抗酸碱侵蚀。ph：7.6，酸耗值：1.5ml/50g。粒形好，可节约大量的粘结剂，从而克服多种铸造缺陷。本公司可提供0.053mm-2.0mm范围内各种规格的陶粒砂产品。