

# 超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板生产厂家 天汇

产品名称	超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板生产厂家 天汇
公司名称	德州天汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	13365347598 13365347598

## 产品详情

?超高分子量聚乙烯衬板是一种用于煤仓中的耐磨衬板

超高分子量聚乙烯衬板是一种用于煤仓中的耐磨衬板，而此产品能用于煤仓中也间接的证明了产品的耐磨性能非常好。超高分子量聚乙烯板烯板具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。

超高分子量聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。耐磨聚乙烯衬板广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

?超高分子量聚乙烯板（upe）相关知识—德州天汇

超高分子量聚乙烯板（upe）相关知识

特性：很好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性（热变形温度）低、加工成型性差，矿场用超高分子量聚乙烯板，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大。UHMWPE流动性差，超高分子量聚乙烯板生产厂家，熔融状态下粘度极高，是呈橡胶状的高粘弹性体，早期仅能用压制和烧结方法成型，目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。超高分子量聚乙烯板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，超高分子量聚乙烯板，卓越的耐化学腐蚀性、噪音阻尼性等。使用温度100~110。耐寒性好，可在-269下使用。密度0.935g/cm<sup>3</sup>，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。与聚酰胺、聚四氟乙烯相近，耐磨性超过碳钢，做齿轮、轴承、轴瓦、星轮、阀门、泵、导轨、密封填料、设备衬里、滑变板、人工关节等，绳索等。

规格：可以定制，板材厚度(H) x长(L)x宽(W)：1mm – 150mm x 1000 / 1220mm x 2000 / 2440mm

棒材直径( ) x长(L)：6mm – 250mm x 1000mm

颜色: 白色、黑色、红色、绿色

材质：进口

价格：厂家直营批发

德州天汇耐磨材料有限公司

德州天汇给你讲述上万家企业都选择德州天汇高耐磨聚乙烯板为什么？超高分子量聚乙烯板现在是在各大行业内深受喜欢的板材，在塑料行业内被誉为是“塑料之最”的美称。

高耐磨聚乙烯板具有极高耐磨性，这一特点在许多工程行业设备的应用中都是十分宝贵的。在目前所有工程塑料中，其耐磨性好，随着高耐磨聚乙烯板的分子量的升高，这种材料就越耐磨。由于我们是山东地区生产高耐磨聚乙烯板经验丰富的生产厂家，所以价格都比同等质量的产品要低。

高耐磨聚乙烯板---德州天汇

什么塑料最耐磨，超高分子量聚乙烯板厂家直营，高耐磨聚乙烯板其耐磨性比其他金属品无法媲美的，而且随着聚乙烯分子量的提高，高耐磨聚乙烯板的耐磨性将越来越好。它的耐腐蚀性比较强，在一些酸碱环境中可以很好地不被腐蚀。并且吸水性很低，几乎就是相当于不吸水的，在水中长时间浸泡不会发生膨胀。

德州天汇高耐磨聚乙烯板适用于煤炭、冶金、钢铁、火电、水泥、焦化、玻璃、洗选煤、冶炼等行业的煤仓、料仓、漏斗、溜槽做衬板，可有效解决困扰企业生产中的煤仓、料仓堵塞、粘结、架桥问题。在您身边的大型企业都有河南金航的身影！西南水泥、贵州大方发电厂等。德州天汇耐磨材料有限公司

超高分子量聚乙烯板-超高分子量聚乙烯板生产厂家-天汇由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公司(www.thnmcl.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天汇和您携手步入辉煌，共创美好未来！