

腾威保温建材 海口珍珠岩保温板 珍珠岩保温板

产品名称	腾威保温建材 海口珍珠岩保温板 珍珠岩保温板
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

电化学去毛刺是一种有特色，效率高的生产技术，适宜加工各种金属零件，用以去毛刺，成形机加工，海口珍珠岩保温板，边角倒圆、精整。铸造的、锻造的、机加工，或电火花加工的零件都可以用电化学的方法抛光。去除量在0.01mm到0.5mm之间。一般情况，珍珠岩保温板批发，光洁度可改善5到10个数量级。抛光后的产品表面均匀光滑，而且镜样闪亮。

电化学抛光的典型应用包括：有高纯净度要求的零件；人体手术植入件；瓶模；以及各种各样的不锈钢零件。如：电解加工柴油机喷油嘴零件时，在中孔处加工出一个壁面光滑的定量空腔，同时对交叉孔道、边角倒圆。

在隔热方面，玻璃纤维、矿棉、硅藻土、石棉、纤维和塑料泡沫也是有力的竞争对手。拥有中国更大的珍珠岩生产车间，具有二条膨胀珍珠岩生产线，生产工艺过程采用DCS(DISTRIBUTE CONTROL SYSTEM)系统使用公司的TPS系统对整个装置进行过程控制、实时操作和工厂信息一体化，其中以煤气为燃料的膨胀珍珠岩生产线，是国内最大的膨胀珍珠岩产品的生产线，专门生产珍珠岩助滤剂原料。充分顾及膨胀珍珠岩质量是影响珍珠岩助滤剂的主要因素。由于膨胀珍珠岩质量稳定，颗粒强度高，从根本上保证了BN(AG)型珍珠岩助滤剂的产品质量。膨胀珍珠岩用于过滤材料时，珍珠岩保温板，虽然也使用硅石砂、有机纤维和其它材料，珍珠岩保温板制作，但硅藻土是主要的代用材料。

珍珠岩按加工程度的不同，其产品可分为珍珠岩原矿、珍珠岩矿砂、膨胀珍珠岩及表面处理的膨胀珍珠岩四类。由于珍珠岩矿石的选矿目的是将入选原矿加工成粒度、水分等指标均达到工业要求的产品，即珍珠岩矿砂，因而决定了珍珠岩的选矿工艺非常简单，通常为破碎—分级—干燥。我国尚无正规的选矿工艺流程，一般破碎筛分多采用图1所示的工艺流程。原矿--粗碎-筛分-筛下-中碎-筛分-筛上-筛下-筛分-粗矿砂--筛下-筛上--尾矿细矿砂

腾威保温建材(图)-海口珍珠岩保温板-珍珠岩保温板由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司(www.hainantengwei.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。腾威保温建材——您可信赖的朋友,公司地址:海南老城经济老城开发区南一环,联系人:董先生。