

原木酒窖 恒温酒窖工程 酒窖

产品名称	原木酒窖 恒温酒窖工程 酒窖
公司名称	北京辰溪酒窖工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区海淀南路30号2层B201
联系电话	17801176638

产品详情

4个最基本的酒窖工程设计步骤

酒窖设计：根据自身储存环境的需求尺寸配合不同造型的酒架达到理想的效果。

1.适用面积：不限，从几平方米到上千平方米的空间或者地窖，都可以作为酒窖。

2.适用空间：不限，如独立的房子、储藏室、楼梯角等，都市中面积紧凑的住宅或是大面积的空间都适合。

其次是保温工程：这是极其重要的一步，恒温酒窖施工，因为很多酒类对储存的温度要求是非常严格的，使用优质的墙体和地板保温材料保持酒窖空调的使用效能，维持房间的恒温恒湿。

1.食品级中低温，专业微电脑风冷；宽带式人性化温带设计，5-24 之间智能控制。

2.立体环绕风冷，全室立体空间温度更均匀。

然后是防水工程：主要针对一楼或地下室、地窖等易潮、易湿地面设计处理，防渗水、防霉菌。

最后是通风工程：循环通风空调系统设计；另附活性炭、光触媒等除异味材料，防空气恶化，影响酒质。

以上内容由原木酒窖为您提供，欢迎各位朋友拨打热线电话进行咨询！

古典豪华主义风格

风格特点：

与简约风格正好相反，古典豪华风格崇尚的是多、大与复杂，如同中国古代的刺绣，其华丽就在于花团锦簇、枝蔓绵延。

在古典豪华风格酒窖中，连排冲顶酒架几乎是标准配置，酒窖，因为酒太多；家具多以具有复古气息，造型优雅。因此，这样的酒窖无疑需要更大的空间。

酒架和家具所采用的材质多为贵重的红木和乌木，如花梨木、香红木、楠木、黑檀等——色彩厚重的实木为酒窖定下内敛古典的基调，古典豪华的设计风格将这一基调进一步发挥。

酒窖内随处可见华丽的装饰：巴洛克风格的天花板，大尺幅装饰画，恒温恒湿酒窖生产，欧式仿古云石灯饰，富丽的地毯。如果那里摆了看上去泛旧的物件，那大多是古董。

当然，豪华不仅仅只体现在表面。这里通常还有先进的保持最佳储酒环境的设备，比如专业的恒温恒湿控制设备，全室立体空间多温区设置和通风循环等，甚至还配备记录藏酒信息的管理软件。

不要觉得这是虚张声势，如果看过酒窖里的酒单，你会发现一切投入都是相称的。

匹配空间：

面积建议不低于20平方米，在家中的规整空间如餐厅、客厅专门辟出空间，或者选择地下室和专门开凿的地洞。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多酒窖设计的相关信息，欢迎拨打以下热线联系我们！

地下酒窖防潮防霉小妙招

配制LM防水涂料

配料时应掌握以配制一次性施工的用量充分拌合均匀，特别是在施工温度较高后较低的情况下，温度过高会使混合料过快固化。

防水涂刷

有平面和立面的部位，应先涂立面，涂刷顺序为由上而下，恒温酒窖工程，以免涂料下滑，影响膜整体光滑平整。立面不容易刷出厚度，可以多涂刷几遍，涂刷时会产生1.2-1.5mm左右的孔缝，所以需要分遍涂刷，来增加其密实度，填充空隙密度。平面涂刷时采用后退法施工，以免破坏刷完的涂膜涂刷第1道涂

膜，第1遍需要只朝一个方向来涂刷，涂刷第二道涂膜，第1道涂膜干固后，及时在上面涂刷第二道涂层，涂刷方法同第1道，但方向与第1道相互垂直。涂刷每一道涂膜与上一道相隔的时间以上道涂膜的固化程度确定，一般不小于4小时（以手感不粘），保持每道涂层涂刷均匀。

闭水试验

防水涂层施工完毕后必须做闭水试验，已验证防水效果，做完闭水试验后及时做水泥砂浆保护层，以免破坏防水涂层。

葡萄酒在酒窖储存过程中环境温湿度变化，对葡萄酒的品质和安全的影响都非常大，所以大家一定要做好地下酒窖的防潮防霉工作哟！

以上内容由原木酒窖为您提供，今天我们分享的是酒窖设计的相关内容，希望对有需要的朋友能有所帮助！

原木酒窖(图)-恒温酒窖工程-酒窖由北京辰溪酒窖工程设计有限公司提供。北京辰溪酒窖工程设计有限公司（www.iocellar.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京 海淀区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领原木酒窖和您携手步入辉煌，共创美好未来！