

枣庄众扬新型建材 玻璃钢格栅 格栅

产品名称	枣庄众扬新型建材 玻璃钢格栅 格栅
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

产品详情

格栅

格栅的优点很明确：美观、整洁、豪华、大方，视觉冲击力较强，让客户感受到专业正规的服务

1、明确店面工位的档次，可以分：（格栅整板尺寸为：1.22*3.66米，1.22*2.44米）整间铺满：顾名思义，就是把整个洗车店面的工位铺格栅，无需另挖地沟，直接腾空，下面用砖块作支撑，工程量，对房屋结构没有任何改动，比较适合规模较大（5个车位以上）的店。车位铺满：尺寸可以根据一般汽车的长宽来定，建议尺寸为：6.1*3.66米，下面挖空做支撑。经济车位：只铺汽车大小工位，建议尺寸：6.1*2.44米，下面挖空做支撑。一般排水：仅铺车轮下面，挖两条60cm宽左右的沟，格栅，长度可根据车身来定。

2、地面排水综合预算：包括工程造价预算、时效预算、使用年限、格栅更换周期预算等。

3、格栅厚度25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3.5吨左右的车压过。30mm厚：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距（横向和纵向）以不超过30cm为佳，可承载3吨以内的车。38mm厚：性价比的工位规格，支撑间距（横向和纵向）以50cm为，安全承载可达6-7吨，破坏性均布承重为62.7吨，使用寿命较长。

格栅

说到格栅，玻璃钢格栅，我们首先想到的肯定是洗车工位，那么洗车房格栅板真的就只适用于洗车工位么，当然不是，洗车房格栅板不仅使用与洗车工位，其他的像美容工位，地上地下车库，小到阳台厨房，只要有水跟泥沙不好处理的地方都可以使用我们的洗车房格栅板。另外，像一些喷泉旁边，洗浴中心，温泉中心等等都可使用洗车房格栅板。

洗车房格栅板用于这些不同的场所，塑料格栅，在选择方面有没有差别呢，答案是肯定的，我们如果说想要洗车工位用的话，由于洗车量比较大，大量的水跟泥沙需要处理，这样的话我们就需要选择一些疏水沉沙效果比较好的，像5公分或者6公分厚度的，这两种厚度的话可以满足洗车位洗车量大的问题。

美容工位或者其他对泥沙相对比较少少的地方，可以适当选择3公分厚度的，这样的话可以很好的满足泥沙量比较小的工位，其他的低于3公分的不建议选择，洗车店格栅，像1.8公分的因为太薄，承重各方面都达不到，后期使用过程中会出现各种问题，所以建议前期选择的时候一定要根据自己的实际需要，一步到位，选择一款好的格栅，以省去之后带来的一些不必要的麻烦。

格栅作为常见的一种玻璃钢制品，其板面平整度是点评格栅产品质量的一个关键性因素，在洗车房玻璃钢格栅的产品中，很大一部分是因为格栅表面有凹坑而被判定为次品。那么，洗车房玻璃钢格栅表面不平的原因？

首要，先在操作技能方面，只要玻璃纤维纱能够均匀散布，那么就是原材料树脂的装备出了问题。如稀释剂添加量太少就会导致树脂的粘稠度大，极易凝结。所以在原材料调配这方面是非常重要的，必定要严厉的依照规范的比例将各种添加剂、辅助剂合理调配在一起。

格栅第二点就是操作技能，有些经过减少玻璃纤维纱的层数来加速出产速度，进步效率。玻璃纤维纱作为基体，假如量少就会导致玻璃钢格栅全体功能不稳定，然后呈现表面树脂散布不均的状况。

第三点是洗车房玻璃钢格栅加温使其凝结成型。假如加热时，温度没有达到规范，会导致洗车房玻璃钢格栅的凝结速度变慢，并且对全体的稳定性也有必定的影响。其内部无法充沛的凝结成型，表层自然也会凹凸不平。

洗车房玻璃钢格栅的功能介绍：

1、归纳功能

耐酸碱性、阻燃性、耐磨耐老化、抗压、使用寿命等都是影响其性价比凹凸的主要因素。如在满意承载才能相同的前提下，金属板材的造价相对要低于玻璃钢格栅板，可是承载才能仅仅是其间一个因素。如耐酸碱性关于金属板材而言，则需求经过镀层、喷漆等手法来提高其自身的耐酸碱性，所以本钱相对又进步许多。

2、使用寿命

相同尺寸的前提下，的本钱和金属格栅相比也没有太大的优势。可是，从板材后期的使用寿命和使用场合进行归纳考虑，玻璃钢格栅使用寿命要远胜于金属格栅，经济效益高。

3、商场需求

产品的归纳效益不仅仅包括，功能特点、应用才能，更重要的是格栅的商场需求。假如商场现已饱满，再出产也没有多大含义了。

枣庄众扬新型建材(图)-玻璃钢格栅-格栅由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司(www.zzyxc.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

