

# 鹤壁电表箱 泰康 电表箱厂商

产品名称	鹤壁电表箱 泰康 电表箱厂商
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

## 产品详情

### 注意要点

- 1、 配电柜安装前对进场的成套设备及其设备基础进行安装前的检查，验收合格后才能安装箱体。
- 2、 安装时先在距柜顶和柜底各200mm处，拉两根基准线；将盘柜按图纸规定的顺序比照基准就位，调整一个盘柜，再逐个调整其他盘柜；调整至盘面一致，排列整齐。
- 3、 模拟母线对齐，安装牢固。盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接牢固。
- 4、 安装完成后，盘面标志牌，标志齐全、准确、清晰，电表箱生产商，小车、抽屉式柜推拉灵活。并排配电柜排列整齐，柜间接缝平整，油漆层完整无损伤，电表箱多少钱，柜体及柜门接固可靠。
- 5、 配电柜前后检修、维护操作空间满足配电柜的维护使用要求。绝缘地毯按要求敷设完整。

### 材料要求

- 1、 建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外，还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
- 2、 动力、照明配电箱、低压柜，不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜，多层进户分界开关柜，不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
- 3、 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落。然后进行开筒检验:箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，二层底板厚度不小于1.5mm，且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验，调整及操作试验。

一级配电箱：施工用电配电柜作建筑工地施工用电用，是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。

全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的，非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线，电表箱厂商，前开门，鹤壁电表箱，主母线采用铜排连接，接触良好，内带计量系统，安全美观，防雨箱顶适合野外工作。

鹤壁电表箱-泰康-电表箱厂商由商丘市泰康机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘市泰康机电设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为集中控制装置较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!