

汕头广东租路基板 广东租路基板包运费包装车 旺宝

产品名称	汕头广东租路基板 广东租路基板包运费包装车 旺宝
公司名称	长沙市旺宝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区和平小区
联系电话	15116160610

产品详情

路基箱规格为长5.6米，宽1.35米，高0.14米。材质是用钢板制作成箱体形式，钢材质量好，能承载几十甚至几百吨的工程机具在上面作业。路基箱只要用于工程，路面铺设，道路铺设，

如：工程场地条件恶劣，道路运输货物不能进车，工地旋挖机，吊车打脚等等都可利用路基箱来解决一切问题，试用路基箱比填砖渣更为方便，因为路基箱可以改变道路方向，而填砖渣，一，不能改变道路方向，第二，砖渣拖进来后，工程完工还需要出去，此费用也不少。

在填埋作业现场采用专用夹具，夹起钢板路基箱，一块块按序排列，构筑成临时道路，供车辆通行，其表面花纹板面可防滑，在作业过程中，作业卸点需随着作业面的延伸不断移动，在专用夹具的帮助下，其能解决这个问题，不仅可重复使用，而且不占用库容。

生活垃圾填埋场钢板路基箱制作工艺为：筋框采用18#槽钢，中间隔框，接缝处满焊，面板为12mm厚钢板，与18#槽钢隔框处满焊，底板为6mm厚钢板，开口与隔框处满焊，面板、底板、外框圈为满焊，而板上加装防滑条14根，与面板形成牢固的间接焊接，然后安装吊耳，进行整体打磨、油漆。

为使路线平顺，在自然地面低于路基设计标高处要填筑成路堤，在自然地面高于路基设计标高处要开挖成路堑。路基必须具有足够的强度和稳定性，即在其本身静力作用下地基不应发生过大沉陷；

在车辆动力作用下不应发生过大的弹性和塑性变形；路基边坡应能长期稳定而不坍塌。为此，须在必要处修筑一些排水沟、护坡、挡土结构等路基附属构筑物。