

排烟风机安装 金力特集团 许昌排烟风机

产品名称	排烟风机安装 金力特集团 许昌排烟风机
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

排烟风机安装时注意事项：

1.安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

2.安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，许昌排烟风机，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

排烟风机产品选用要点：

1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，排烟风机安装，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

2.在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ ，离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

PYHL-14A系列高温排烟混流通风机广泛应用于地下隧道、地下车库、民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟，HTF(PYHL-14A)系列风机工作温度为300℃。气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬颗粒不大于150mg/m³，特殊环境可选用防爆型混流风机。

PYHL-14A系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计，选配模压扭曲翼形锥形叶轮，排烟风机厂家，内置高温电机，配设专门的电机冷却系统。选用双速电机直联传动，达到一机两用（即平时送排通风和消防使用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制。

排烟风机安装-金力特集团(在线咨询)-许昌排烟风机由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司（www.fengji789.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金力特集团和您携手步入辉煌，共创美好未来！